

Kabelhouder voor installatiekanaal 110x50mm of 160x50mm

06-293

4 year warranty

Met deze kabelhouder worden alle kabels netjes samenhouden in het installatiekanaal. Deze kabelhouder is geschikt voor een installatiekanaal met afmetingen 110 x 50mm of 160 x 50mm.

Technische gegevens

Kabelhouder voor installatiekanaal 110x50mm of 160x50mm

Afmetingen: 45 (H) x 10 (B) x 43mm (D) Deze houder staat toe om de kabels op hun plaats te houden. De kabelhouder fungeert als een volwaardig scheidingsschot (goedgekeurd door KEMA), zodat zwakstroom- en sterkstroomtoepassingen gescheiden worden. De houderverdeelt het kanaal in interne volumes. Zelfs bij een verticale montage en een plafondmontage voorkomt deze kabelhouder het uitvallen van de kabels. De houder is eenvoudig te bevestigen in het installatiekanaal d.m.v. een kwartslagkliksysteem. Dit stuk is vervaardigd uit PA66, kleur rood - STARAMIDE A28 RAL3000. Gebruikstemperatuur: bij transport -25°C tot 60°C, bij installatie: -5°C tot 60°C. De toebehoren dragen het CE-label en voldoen aan de normen KEMA K55A-W2-W3.

- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme en een installatiekanaal heeft een beschermingsgraad IP40
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme en een kabelgoot heeft een slagweerstand van IK07

