

# 4-modul ramme, 71 mm midt afstand, Niko Pure alu blue grey brushed

**226-76400**

E-Nr.:3417817304

**4** års  
garanti

4-modul ramme med 71 mm midt-til-midt afstand fra serien Niko Pure. Niko Pure alu blue grey brushed

## Tekniske data

4-modul ramme, 71 mm midt afstand, Niko Pure alu blue grey brushed.

- Firedobbelt forsænket ramme til fire afbrydere.
- Farve: alu blue grey (svarende til NCS S 8005 - R80B, RAL 240 30 05)
- Anbefalet farve til afdækning: alu blue grey
- Rammeopbygning: Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet.
- Materiale overramme: Den øverste ramme er fremstillet i elokseret børstet aluminium (alu blue grey). Eloxeringsprocessen kan medføre små farveforskelle.
- Materiale underramme: Den underste ramme er fremstillet af mørkegrå polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA), blue grey coated.
- Lak underramme: Den underramme er emaljeret blue grey.
- Rammetykkelse: Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme 2 mm tyk.
- Midt-til-midt afstand: 71 mm
- Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
- Brandsikkerhed
  - selvslukkende: overholder glødetrådtest på 650 °C
  - halogenfri
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Dimensioner (HxBxD): 83 x 296 x 8.9 mm
- Dimensioner synlig (HxBxD): 83 x 296 x 8 mm
- Certification marks: CEBEC, SEMKO, VDE, NF, KEMA, ÖVE
- Godkendelse: CE

