

Détecteur de présence, 360°, 230 V, 12 m, esclave, pour boîte d'encastrement


350-600021

Ce détecteur de présence est un détecteur esclave qui prolonge la portée de détection d'un détecteur maître 230 V. Le détecteur est spécialement conçu pour être installé dans une boîte d'encastrement européenne standard. Les paramètres du détecteur peuvent être modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone ou une tablette et le détecteur.

- Design plat et discret
- Montage facile dans une boîte d'encastrement standard (distance diagonale de vissage de 60 ou 79 mm)
- Câblage rapide à l'aide de bornes à connexion rapide facilement accessibles et sans vis
- Appli conviviale pour les paramètres (iOS/Android)
- La communication Bluetooth® bidirectionnelle garantit une modification rapide des paramètres et la réception d'un feed-back immédiat dans l'appli
- Fonction préconfigurée :
 - sensibilité PIR ajustable (4 niveaux)
 - le journal des événements garde une trace des modifications récentes
- Communication sans fil entre les détecteurs maître et esclave
- Les réglages et la configuration peuvent être verrouillés par un code PIN



Portée de détection



Bluetooth®



230 V



esclave



360°



2 - 3,5 m



12 m depuis
3 m de haut



boîte d'encastre-
ment

2 m	3,2 m	4 m	8 m
2,5 m	4 m	5 m	10 m
3 m	4,8 m	6 m	12 m
3,5 m	5,6 m	7 m	14 m

Données techniques

4 year warranty

Numéro d'article	350-600021
Configuration	esclave
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Consommation électrique maximale	0.3 W
Angle de détection	360 °
Portée de détection (PIR)	jusqu'à 12 m de diamètre posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-25 – 50 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 3.5 m
Couleur	white (RAL 9010)
Dimensions visibles (HxLxP)	100 x 100 x 9.5 mm
Dimensions (HxLxP)	100 x 100 x 44.5 mm
Capacité de fil	2,5 mm ²
Distance maximale Bluetooth®	25 m
Puissance radiofréquence maximale	-5 dBm
Distance minimale entre appareils Bluetooth®	1.2 m
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Réglages du détecteur	appli Niko detector tool et communication Bluetooth® bidirectionnelle
Marquage	CE

Accessoires

350-990992 Bague décorative pour détecteurs 12 m encastrés, black (RAL9005)

Dimensions




Schéma de câblage

