

Trådløs batteridrevet firedobbelt afbryder, Zigbee®

552-72004

4 års
garanti

Med denne trådløse batteridrevne Zigbee® firedobbelt afbryder kan du fjernbetjene trådløse Zigbee® enheder. Den kan enten bruges i din Niko Home Control installation eller tilsluttes et tredjeparts Zigbee® netværk som en standard lysdæmper via Find&Bind parring. Desuden kan afbryderen parres med op til otte Zigbee® modtagere i stand-alone funktion via Touchlink. Den er batteridrevet med en levetid på mindst fem år, baseret på tyve korte trykaktiveringer om dagen. Den trådløse Zigbee® afbryder er monteret på en plastindsats. Sættet (indsats + afbryder) kan skrues på en væg (skrues medfølger ikke) eller limes på en flad overflade med dobbeltklæbende tape (medfølger). Hvis du ønsker at installere den trådløse batteridrevne Zigbee® firedobbelt afbryder på en europadåse, skal du bestille versionen uden monteringsunderlag i plast (552-72014). Kombiner den i stedet med et monteringsunderlag i metal (552-720X0). Den firedobbelt tangent og rammen skal bestilles separat. Denne trådløse batteridrevne Zigbee® firedobbelt afbryder kan kombineres med alle Niko Pure, Niko Intense og Niko Original rammer i den farve, du vælger. Følg retningslinjerne for installation og trådløs kommunikation for at opnå de bedste resultater. Denne trådløse batteridrevne Zigbee® afbryder kan tilsluttes trådløst til den trådløse smart hub til Niko Home Control (552-00001). Denne enhed kan også bruges i en busledningsinstallation i kombination med den trådløse bridge til Niko Home Control (550-00640).



Tekniske data

Trådløs batteridrevet firedobbelt afbryder, Zigbee®.

- Monteringsmetode: vægmontering
- Monteringshøjde: 105 - 120 cm
- Maksimal rækkevidde (fra smart afbryder til smart-hub): 10 m
- Strømforsyning: batteri 3V DC, CR2450
- Batterilevetid: 5 år ved 20 aktiveringer/dag
- Antenne: integreret antenne
- Luftfugtighed: 0 - 95 % relativ luftfugtighed, ikke kondenserende
- Maksimum pr. installation:
 - maks. 50 smarte Zigbee® enheder pr. Niko Home Control installation
 - stand-alone: maks. 8 Zigbee® modtagere (ON/OFF/dæmpning) pr. afbryder
- Omgivelsestemperatur under drift: 5 °C – 30 °C
- Omgivelsestemperatur under opbevaring: 0 °C – 40 °C
- Je kompatibilný s wireless bridge
- Antal tryk: 4 tryk
- Kommunikationsprotokol: Zigbee® 3.0
- Maksimal feltstyrke: 8 dBm
- Driftsfrekvens: 2.4 GHz
- Systemkompatibilitet: talks with Homey (Zigbee®)
- Kapslingsklasse: IP20

niko

- Påkrævet type europadåse
 - dybde: min. 40 mm (kabelplads inkluderet)
 - klo-/skruefastgørelse: 60 mm
 - indvendig diameter boks: 60 mm
 - flere dåser centerafstand vandret: 71 mm
 - flere dåser centerafstand lodret: 71 mm
- Fastgørelsesmetode
 - skruefastgørelse eller limning
- Dimensioner (HxBxD): 71 x 71 x 11 mm
- Vægt: 23 g
- Certificationsmærker: Zigbee Certified Product
- Godkendelse: CE



Dimensioner

