

# Spuitwaterdichte dubbele horizontale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang met wartels voor twee functies, wit

701-84852

4 jaar  
garantie

Deze dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang met wartels is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en ammoniakrijke omgevingen. Afwerkingskleur: wit

## Technische gegevens

Spuitwaterdichte dubbele horizontale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang met wartels voor twee functies, wit.

- Aantal mechanismes: 2
- Materiaal opbouwdoos: De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm).
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: wit (in de massa gekleurd, bij benadering NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Markering: CE

