

Niko lysdæmper til Hue-system, Niko Intense matt black coated

136-91004

E-Nr.:3417817391

4 års
garanti

Med denne trådløse og batteriløse lysdæmper kan du nemt betjene belysning fra Hue-system. Definer selv hvad hver trykknop skal anvendes til i Hue-appen (tænd og sluk, lysdæmpning, aktivér stemningsindstillinger). Produktet inkludere betjeningstryk og ramme matt black coated. Philips Hue Bridge v2 er påkrævet og ikke inkluderet.

Tekniske data

Niko lysdæmper til Hue-system, Niko Intense matt black coated.

- Funktion: Produktet inkludere betjeningstryk og ramme.
- Kommunikationsprotokol: Zigbee® Green Power
- Maksimal feltstyrke: 7 dBm
- Driftsfrekvens: 2.4 GHz
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Godkendelse: CE


Base til Niko lysdæmperen til Hue-systemet.

- Antal tryk: 4 tryk
- Fastgørelsesmetode
skruefastgørelse eller limning
- Godkendelse: CE

Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), black coated.

- Antal tryk: 4 tryk
- Materiale tangenten: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: black coated (svarende til NCS S 9000 N, RAL 9004)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Kapslingsklasse: IP20
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Brandsikkerhed
 - tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - tangenternes plastdele er halogenfrie
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

Enkelt ramme, Niko Intense matt black coated.



niko

- Enkelt ramme til én afbryder.
- Farve: enamalet matt black (svarende til NCS S 9000 N, RAL 9005)
- Rammeopbygning: Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa.
- Lak overramme: Den øverste ramme er emaljeret matt black.
- Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
- Brandsikkerhed
 - selvslukkende: overholder glødetrådtest på 650 °C
 - halogenfri
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandaklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandaklasse på IK06
- Certification marks: CEBEC, SEMKO, VDE, NF, ÖVE, KEMA
- Godkendelse: CE

