


vodorovná nástenná doska s plošnými spojmi pre Niko Home Control na použitie s pripojovacou jednotkou Stredová vzdialenosť: – horizontálne spojenie a vertikálne spojenie stredovou vzdialenosťou 71 mm  
– na horizontálne spojenie prístrojových spodkov sú na spodnej strane

550-14020

4 roky  
záruka

Nástenná doska s plošnými spojmi je namontovaná do jednoduchej bežnej zápusťnej montážnej krabice so skrutkovým pripojením a spolu s pripojovacou jednotkou vytvára prepojenie medzi riadiacim modulom a inštaláciou. Pre montáž viacerých rámečkov nie sú potrebné žiadne ďalšie zápusťné montážne krabice. Táto zápusťná montážna krabica vám poskytuje možnosť namontovať viaceré rámečky pod, nad, na právu a ľavú stranu danej montážnej krabice bez z toho, aby ste museli namontovať ďalšie zápusťné montážne krabice. Pre zapustené montážne krabice bez skrutkového pripojenia musíte dodatočne objednať súpravu rozperiek. Varovanie: k nástenným doskám s plošnými spojmi by ste vždy mali objednať pripojovaciu jednotku. Pripojovacia jednotka slúži na prepojenie nástennej dosky s plošnými spojmi a samotného systému. Tento výrobok je chránený minimálne jedným patentom (žiadostou o udelenie patentu). Viac informácií o patentoch nájdete na stránke [www.niko.eu/innovation](http://www.niko.eu/innovation).



## Technické údaje

vodorovná nástenná doska s plošnými spojmi pre Niko Home Control na použitie s pripojovacou jednotkou Stredová vzdialenosť: – horizontálne spojenie a vertikálne spojenie stredovou vzdialenosťou 71 mm

- na horizontálne spojenie prístrojových spodkov sú na spodnej strane dva predformované výstupky.  
Zložením týchto výstupiek smerom nadol sa spojenie zaistí
- extra robustnosť vďaka prehnutým okrajom na vonkajšej strane základne a pokračovaniu do vnútra základne
- Popis: Nástenná montážna doska zahŕňa všetky elektrické a mechanické komponenty potrebné na pripojenie jedného alebo viacerých tlačidiel do inštalácie Niko Home Control. Spoločnosť Niko ponúka vodorovné, zvislé, jednoduché alebo viacnásobné dosky s plošnými spojmi. Vyberte si typ dosky s plošnými spojmi podľa počtu ovládacích tlačidiel potrebných pre vodorovnú alebo zvislú montáž. Neskôr je možné dosku s plošnými spojmi ľahko vymeniť za väčšiu, ak bude potrebné rozšíriť inštaláciu. Na každú nástennú montážnu dosku, ktorú chcete pripojiť, potrebujete jednu pripojovaciu jednotku. Pripojovacie jednotky sú dostupné samostatne. Pripojovacia jednotka obsahuje dvojité zásuvný konektor. Pripojovacia jednotka obsahuje dvojité zásuvný konektor, ktorý umožňuje pripojiť kábel zbernice a vytvoriť spojenie s ďalším ovládacím prvkom. Konektor má dva kontakty, pričom na každom sú dva otvory.
- Spôsob pripevnenia
  - ak nie sú v zápusťnej montážnej krabici žiadne otvory na skrutky, použite na pripevnenie sadu rozperiek. Sady rozperiek pre jednu a viaceré nástenné dosky s plošnými spojmi sú dostupné samostatne.
- Stredová vzdialenosť
  - horizontálne spojenie a vertikálne spojenie stredovou vzdialenosťou 71 mm
  - na horizontálne spojenie prístrojových spodkov sú na spodnej strane dva predformované výstupky.  
Zložením týchto výstupiek smerom nadol sa spojenie zaistí
  - extra robustnosť vďaka prehnutým okrajom na vonkajšej strane základne a pokračovaniu do vnútra základne
- Rozmery (VxŠxH): 71 mm
- Materiál horného rámu: epoxid

**niko**

- Hrúbka materiálu: 1 mm

- Certifikácia: CE

