

Borne de jardin étanche aux projections d'eau avec piquet, pour une fonction Niko Hydro, couleur blanc

701-36810

4 ans de garantie

La borne de jardin peut accueillir une fonction Niko Hydro de votre choix. Elle a un degré de protection IP55 et est équipée d'un piquet qui doit être enfoncé directement dans le sol. Grâce à son design fonctionnel et élégant, la borne de jardin s'adapte parfaitement aux espaces extérieurs, comme les terrasses et les cuisines extérieures. De plus, l'ensemble est étanche aux projections d'eau, ce qui le rend extrêmement bien adapté à une utilisation dans les zones humides et les environnements riches en ammoniac. Veuillez noter que le cadre d'adaptation XXX-85000 doit être utilisé pour intégrer des fonctions de 45 x 45 mm, telles que des modules de données, des prises téléphoniques, des connexions audio et des prises TV/FM, dans la borne de jardin.



Données techniques

Borne de jardin étanche aux projections d'eau avec piquet, pour une fonction Niko Hydro, couleur blanc.
Produit artisanal : de petites différences de forme peuvent se produire

- Fonction: – prise de courant
 - broches de contact avec grande surface de surface sans support sur socle à serrer
- Nombre de mécanismes: 1
- Matériau boîtier: acier inoxydable
- Degré de protection: protection IP55 pour l'ensemble de la fonction et une boîte de montage étanche aux projections d'eau
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme Hydro et d'une boîte en saillie ou encastrée présente une résistance aux chocs de IK07 avec une température minimale de -25 °C et une température maximale de 55 °C
- Couleur: blanc (coloré dans la masse, par approximation NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Dimensions (HxLxP): 240 x 83 x 68 mm
- Marquage: CE



niko

Dimensions



Schéma de câblage

