# Zásuvka s prepäťovou ochranou, ochrannými kontaktmi, hĺbka 28,5 mm

Táto zásuvka má chrániť citlivé elektronické spotrebiče (ako sú napr. TV, Hi-Fi, PC, práčky, umývačky riadu a zdravotnícke zariadenia) pred špičkami napätia na hlavnom vedení, ktoré vznikajú v dôsledku zlyhania hlavného napájania alebo nepriamym úderom blesku. Nechráni ich pred špičkami napätia, ktoré sa do spotrebičov dostávajú inými spôsobmi (napr. cez káblové rozvody, dátové a telefónne linky). Zásuvka výhradne chráni pripojené zariadenie v rámci jeho technických špecifikácií tak, ako to je popísané nižšie. Zásuvka má udelenú značku kvality CEBEC v súlade s normami IEC61643-1 a EN61643-11 (trieda III, typ 3). Varistory, ktoré obmedzujú napätie medzi fázou (L) a nulovým vodičom (N), sú tepelne monitorované. Ak sa rozsvieti červená LED kontrolka, tak ochrana už nie je viac funkčná (chránené zariadenie zostáva pripojené k hlavnému sieťovému napájaniu) a modul ochrany proti prepätiu je potrebné vymeniť.



16 A
250 Vac

## Zásuvka s prepäťovou ochranou, ochrannými kontaktmi, hĺbka 28,5 mm



Táto zásuvka má chrániť citlivé elektronické spotrebiče (ako sú napr. TV, Hi-Fi, PC, práčky, umývačky riadu a zdravotnícke zariadenia) pred špičkami napätia na hlavnom vedení, ktoré vznikajú v dôsledku zlyhania hlavného napájania alebo nepriamym úderom blesku. Nechráni ich pred špičkami napätia, ktoré sa do spotrebičov dostávajú inými spôsobmi (napr. cez káblové rozvody, dátové a telefónne linky). Zásuvka výhradne chráni pripojené zariadenie v rámci jeho technických špecifikácií tak, ako to je popísané nižšie. Zásuvka má udelenú značku kvality CEBEC v súlade s normami IEC61643-1 a EN61643-11 (trieda III, typ 3). Varistory, ktoré obmedzujú napätie medzi fázou (L) a nulovým vodičom (N), sú tepelne monitorované. Ak sa rozsvieti červená LED kontrolka, tak ochrana už nie je viac funkčná (chránené zariadenie zostáva pripojené k hlavnému sieťovému napájaniu) a modul ochrany proti prepätiu je potrebné vymeniť.

- menovité napätie: 250 V~
- menovitý prúd: 16 A
- obmedzenie napätia (L-L / L-PE): Do 1,5kV
- max. napätie: Uoc 4kV
- montážna hĺbka: 38,5 mm
- použite inštalačnú krabicu 50 mm hlbokú
- prúdové obmedzenie: Icc 1,5kA
- teplotný rozsah: -5 do 40C°

16 A
250 Vac

**STREDOVÝ KRYT**



**101-66906** Počet kusov: 20

**PRÍSLUŠENSTVO**



**170-37095** Počet kusov: 10 Modul prepäťovej ochrany, vrátane červenej LED