


# Tlačidlový stmievač Niko, Bluetooth®

360-21001

4 roky  
záruka

Pomocou tohto bezdrôtového tlačidlového stmievača bez batérie v dizajne Niko môžete na diaľku ovládať Bluetooth® nízkoenergetické 2,4 GHz bezdrôtové prijímače, ktoré sa nachádzajú v tej istej miestnosti. Napr. detektory prítomnosti a pohybu Niko s rozhraním Bluetooth® (série P48, M48 a P42) alebo inteligentné svietidlá s integrovanou technológiou Bluetooth®. Najlepšie výsledky dosiahnete podľa návodu na inštaláciu a pokynov na inštaláciu zariadení s rádiovými frekvenciami. Každé tlačidlo na stmievači môžete nakonfigurovať príslušnej smartfónovej aplikácie alebo softvéru pre systém inteligentného osvetlenia (napr. aplikácie Niko detector tool, aplikácie Casambi®, ovládacieho softvéru Xicato®, samostatnej aplikácie SylSmart . ). Môžete nakonfigurovať až štyri tlačidlá. Nie je potrebné vŕtať do stien ani ťahať káble. Tlačidlový stmievač je možné namontovať v európskej krabici na zapustenú montáž, priskrutkovať na stenu (skrutky nie sú súčasťou balenia) alebo ho prilepiť na rovný povrch pomocou obojstranných lepiace pásky (súčasť balenia). Stredový kryt a rámčeky musíte objednať samostatne. Tlačidlový stmievač je možné nakombinovať s akýmkoľvek rámčekom z dizajnov Niko Pure, Niko Intense a Niko Original vo farbe podľa vášho výberu.



## Technické údaje

Tlačidlový stmievač Niko, Bluetooth®.

- Rozmery (VxŠxH): 83 x 83 x 15 mm
- Napájací zdroj: integrovaný zberač kinetickej energie
- RF protokol: Bluetooth® nízkoenergetické (BLE)
- Konfigurácia: NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 and 3)
- Modulácia: Gaussian frequency-shift keying (GFSK) / 1 Mbps
- Prevádzková frekvencia: 2,4 GHz (2402 až 2480 MHz)
- Dátový tok: 1 Mbps
- Montážna výška: 110 mm
- Teplota (skladovacia / prevádzková) -25 °C až +65 °C
- Max. dosah (v interiéri): do 10 m

V závislosti od systému inteligentného osvetlenia môžete prijímač použiť aj ako relé a zväčšiť dosah

- Maximálny RF výkon: 0,4 dBm
- Anténa: integrovaná anténa
- Stupeň ochrany: IP20
- Označenie: CE
- Počet ovládacích tlačidiel: 4 ovládacie tlačidlá


- Komunikačný protokol: Bluetooth® Low Energy
- Maximálny výkon rádiových frekvencií: 0,4 dBm
- Prevádzková frekvencia: 2,4 GHz
- Spôsob pripevnenia  
pripevnenie skrutkami alebo lepidlom
- Stredová vzdialenosť

**niko**


- Jednoduchá a rýchla montáž jedného alebo viacerých mechanizmov pomocou označenia (čiara kriedou, laser atď.) stredu zapusteného rámu
  - tieto prístrojové spodky sa dajú vertikálne spojiť tak, že sa vsunú jeden do druhého so stredovou vzdialenosťou 60 mm. Automaticky do seba zapadnú
  - zvislá stredová vzdialenosť 71 mm s použitím vopred vytvorených pier na spodnej strane, sklopením pier smerom dole po dĺžke 1 mm sa podpory navzájom podopierajú a je zaručená vzdialenosť medzi stredmi
  - na horizontálne spojenie prístrojových spodkov sú na spodnej strane dva predformované výstupky. Zložením týchto výstupiek smerom nadol sa spojenie zaistí
  - extra robustnosť vďaka prehnutým okrajom na vonkajšej strane základne a pokračovaniu do vnútra základne
- Rozmery (VxŠxH): 83 x 83 x 15 mm
  - Hmotnosť: 25 g
  - Certifikácia: CE



### Rozmery



**max. 10 m**



Bluetooth® receiver