

# Plaque de recouvrement quadruple, entraxe de 71 mm, couleur Niko Intense sterling coated

121-76400

4 ans de garantie

Plaque de recouvrement quadruple avec un entraxe de 71 mm de la série Niko Intense. couleur Niko Intense sterling coated

## Données techniques

Plaque de recouvrement quadruple, entraxe de 71 mm, couleur Niko Intense sterling coated.



- Quadruple plaque de recouvrement pour quatre mécanismes.
- Couleur: laqué sterling (par approximation NCS S 4000 - N, RAL 9007)
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont reliés mécaniquement entre eux.
- Matériau cadre supérieur: Le cadre supérieur est réalisé en polycarbonate indéformable, résistant aux chocs.
- Matériau cadre inférieur: Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) gris foncé + acrylique-styrène-acrylate (ASA)
- Entraxe: 71 mm
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie
  - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - exempte d'halogènes
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 85 x 296 x 8,9 mm
- Marques de certification: CEBEC
- Marquage: CE

