

Indsats til 1-polet afbryder eller 1-polet afbryder med glimlampe, 10 AX/250 Vac, plug-in-terminaler

170-71115


4 year warranty

Indsats til en 1-polet afbryder eller 1-polet afbryder med glimlampe, med med skruefastgørelse. Med en 1-polet afbryder kan du tænde og slukke en eller flere lamper, der er forbundet parallelt. En afdækning og ramme i den ønskede farve skal bestilles separat.


Tekniske data

Indsats til 1-polet afbryder eller 1-polet afbryder med glimlampe, 10 AX/250 Vac, plug-in-terminaler.

- Funktion: – afbryder
 - blokformede sølvkontakter (cadmiumfrie) med form som et kryds
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surround-plade
- Vandklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandklasse på IK06
- SBL load: 100 W
- Materiale base
 - ureumformaldehyd (UF) med høj varmebestandighed
 - hvid RAL9010 (omtremlig)
- Indmuringsramme
 - metaltykkelse 1 mm
 - efter skæring galvaniseret på alle sider også på skærefladerne
 - med 4 riller med skruehul på 7 mm
 - med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Indmuringsdybde: 18 mm
- Påkrævet type europadåse
 - dybde: min. 40 mm (kabelplads inkluderet)
 - klo-/skruefastgørelse: 60 mm
 - indvendig diameter boks: 60 mm
 - flere dåser centerafstand vandret: 71 mm
 - flere dåser centerafstand lodret: 71 mm
- Fastgørelsesmetode
 - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeblader
- Midt-til-midt afstand
 - horisontal kobling og vertikal kobling med akseafstand 71 mm
 - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
 - ekstra styrke p.gr af de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Slutgrænse: 4 rektangulære åbninger (7 x 2,5 mm) i den forsænkede ramme kan kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm, hvis den forsænkede boks stikker ud fra pudsarbejdet, således at den alligevel slutter perfekt til muren
- Kabelforbindelse
 - kontaktbussen forsynet med plug-in-klemmer til fastgørelse af ledningerne
- Tilslutningsklemmer
 - alle tilslutningsklemmer øverst på stikkontakten
 - op til 2 x 2,5 mm² ledning pr. tilslutningsklemme
- Striplængde



- 8 mm længde ledningsbane
- præget permanent bag: ledningsbanens længde og ledningsdiagrammet
- præget permanent for: klemmerne og afbrydersymbolet
- Belysningsselement
 - monteringsunderlaget er udstyret med 2 rektangulære forsænkninger til lysenheder
 - i venstre (set forfra): lysenhed med ledninger kan klikkes ind eller automatisk lysenhed
 - bagpå: runde udskæringer, der sikrer, at den automatiske lysenhed har direkte kontakt med mekanismen
- Omgivelsestemperatur: -5 – +40 °C
- Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
- Godkendelse: CE



Tilslutningsskema

