

Mini-Anwesenheitsmelder, 360°, 9 m, Niko Home Control


550-20220

4 Jahre Garantie

Der Minisensor erkennt Bewegungen oder Veränderungen der Lichtstärke. Anhand dieser Informationen können verschiedene Niko Home Control-Aktionen aktiviert oder deaktiviert werden. Das Produkt ist für den Einbau in abgehängte Decken im Innenbereich geeignet. Schwarzer Dekoring inklusive. Farbausführung: weiß und schwarz



Erfassungsbereich



| H | A Across | B Towards | C Presence |
|-------|-------------|--------------|---------------|
| 2 m | Ø 6 m | Ø 3 m | Ø 2 m |
| 2.5 m | Ø 8 m | Ø 3.7 m | Ø 2.5 m |
| 3 m | Ø 9.5 m | Ø 4.5 m | Ø 3 m |

Niko Home Control

360°

Ø 9,5 m bei einer Höhe von 3 m

2 – 3 m

Einbau

niko

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Artikelnummer | 550-20220 |
| Eingangsspannung | 26 Vdc (SELV, Sicherheitskleinspannung) |
| Detektorausgang | 26 V |
| Lichtstärkebereich | 2 lux – 25000 lux |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Erfassungsbereich (PIR) | ø 9,5 m bei einer Höhe von 3 m |
| Umgebungstemperatur | -10 – +50 °C |
| Montage | Einbau |
| Montagehöhe | 2 – 3 m |
| Bohrdurchmesser | 30 mm |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT) | 36 x 36 x 13.3 mm |
| Abmessungen (HxBxT) | 36 x 36 x 62.6 mm |
| Schutzart | IP65 |
| Kennzeichnung | CE |

Abmessungen

