

Starterskit voor de HVAC-interface, incl. 1 CoolPlug voor HVAC-eenheden van Daikin (excl. Daikin Siesta)

550-00520

4 jaar
garantie

Je kunt de HVAC-interface gebruiken om je HVAC-eenheden van Daikin (excl. Daikin Siesta) aan te sluiten op je Niko Home Control installatie. Eenmaal aangesloten, kun je het volledige HVAC-systeem controleren en bedienen via de Niko Home app. Verder kun je routines aanmaken die de airconditioning automatisch in- en uitschakelen om je comfort te verhogen en je energieverbruik te optimaliseren.

De starterskit voor de HVAC-interface bevat 1 CoolLinkHub-toestel, 1 CoolPlug voor HVAC-eenheden van Daikin (excl. Daikin Siesta) en de noodzakelijke accessoires om je eerste HVAC-zone te configureren. Je kunt meer zones toevoegen met behulp van de extensies voor de HVAC-interface, tot in totaal 10 zones. Voor elke binnenunit heb je een CoolPlug nodig die compatibel is met het merk van je HVAC-eenheid. Raadpleeg de technische handleiding voor gedetailleerde informatie over de aansluitings- en configuratiemogelijkheden van specifieke HVAC-eenheden.



Technische gegevens

Starterskit voor de HVAC-interface, incl. 1 CoolPlug voor HVAC-eenheden van Daikin (excl. Daikin Siesta).

- Functie: Je kunt de HVAC-interface gebruiken om een HVAC-systeem aan te sluiten op de Niko Home Control installatie. De CoolPlug is de koppeling tussen de HVAC-binnenunit en de CoolLinkHub. De CoolLinkHub en de gekoppelde CoolPlugs vormen samen de interface tussen het HVAC-systeem en de Niko Home Control connected controller en zorgen voor de communicatie in beide richtingen.
- Markering: CE

HVAC interface CoolLinkHub

- Maximaal aantal HVAC-plugs (binnenunits): 10
- Vochtigheid: minder dan 85% RV
- Functie: Je kunt de HVAC-interface gebruiken om een HVAC-systeem aan te sluiten op de Niko Home Control installatie. De CoolPlug is de koppeling tussen de HVAC-binnenunit en de CoolLinkHub. De CoolLinkHub en de gekoppelde CoolPlugs vormen samen de interface tussen het HVAC-systeem en de Niko Home Control connected controller en zorgen voor de communicatie in beide richtingen.
- Voedingsspanning: 9 – 24 Vdc
- Maximaal radiofrequent vermogen: 3.69 dBm
- Werkfrequentie: 2.4 GHz
- Zendbereik: max. 10 m binnen tussen twee units
- Omgevingstemperatuur: 0 – 45 °C
- Beschermingsgraad: IP20
- Gewicht: 400 g
- Afmetingen (HxBxD): 100 x 170 x 55 mm
- Markering: CE

Extensie voor de HVAC-interface, incl. 1 CoolPlug voor HVAC-eenheden van Daikin (excl. Daikin Siesta)

niko

- Gevoed door de HVAC-binnenunit of door een externe 24V-voeding
- Installatiemethode: geïntegreerd in de binnenunit of muurbevestiging of DIN-railbevestiging
- Bedrade of draadloze communicatie (2,4 GHz) tussen de CoolPlug en CoolLinkHub
- Functie: Je kunt de HVAC-interface gebruiken om een HVAC-systeem aan te sluiten op de Niko Home Control installatie. De CoolPlug is de koppeling tussen de HVAC-binnenunit en de CoolLinkHub. De CoolLinkHub en de gekoppelde CoolPlugs vormen samen de interface tussen het HVAC-systeem en de Niko Home Control connected controller en zorgen voor de communicatie in beide richtingen.
- Voedingsspanning: 24 Vdc \pm 10 %
- Maximaal radiofrequent vermogen: 3.69 dBm
- Werkfrequentie: 2.4 GHz
- Zendbereik: max. 10 m binnen tussen twee units
- Omgevingstemperatuur: 0 – 45 °C
- Beschermingsgraad: IP20
- Gewicht: 140 g
- Afmetingen (HxBxD): 61 x 61 x 31.5 mm
- Markering: CE

