

# Smart jednoduchý spínač, přístrojový spodok, 10 A, 71 x 71 mm, pripevnenie skrutkami

**551-72111**


**4** year warranty

Smart jednoduchý spínač má spínací kontakt na spínání osvětlení. Obsahuje vysílač a přijímač, které dokážou bezdrátově komunikovat so smart hub (inteligentním rozbočovačem) z Niko Home Control. Tento smart jednoduchý spínač můžete použít jako náhradu za běžný spínač. Je vybavený rozšiřující svorkou, čiže v kombinácii s běžným tlačítkem může jednoduše nahradit viacsmerný alebo striedavý prepínač.

Smart jednoduchý spínač dokáže spínať svoj vlastný kontakt.

Po pripojení k bezdrôtovému smart hub pre Niko Home Control bude možné nakonfigurovať dodatočné funkcie pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. Napr. môžete pridať spínač pre svetelnú scénu alebo funkciu všetko VYP.

Ovládač môžete odpojiť od zabudovaného kontaktu. Takto máte k dispozícii absolútnu flexibilitu, aby ste spínací kontakt a ovládacie prvky mohli prostredníctvom programovacieho softvéru nakonfigurovať nezávisle od seba.



## Technické údaje

Smart jednoduchý spínač, přístrojový spodok, 10 A, 71 x 71 mm, pripevnenie skrutkami.

- Napájanie: 230 Vac (potrebné vodiče L + N)
- Komunikačný protokol: Easywave #
- Spôsob montáže: montáž na stenu
- Montážna výška: 110 - 120 cm
- Zmena nastavení: programovací softvér Niko Home Control (vyžaduje Smart Hub 552-00001)
- Maximálny dosah (od spínača po Smart Hub): 30 m
- Prevádzková frekvencia: 869,05 MHz
- Maximálny frekvenčný výkon: 6 dBm
- Farba LED: white
- Stupeň ochrany: IP20
- Montážny rám
  - 1 mm hrubý kov
  - zo všetkých strán pozinkovaný
  - so 2 drážkami
- Požadovaný typ zapustenej montážnej krabice
  - hĺbka: min. 40 mm (vrátane priestoru na kábel)
  - upevnenie rozperkou/skrutkou: 60 mm
  - vnútorný priemer krabice: 60 mm
  - horizontálna vzdialenosť stredy viacerých krabíc: 71 mm
  - vertikálna vzdialenosť stredy viacerých krabíc: 71 mm
- Spôsob pripevnenia
  - so skrutkami pre jednoduché upevnenie v zapustenej krabici s povrchmi pre upevnenie
- Stredová vzdialenosť
  - horizontálne spojenie a vertikálne spojenie stredovou vzdialenosťou 71 mm
  - na horizontálne spojenie prístrojových spodkov sú na spodnej strane dva predformované výstupky. Zložením týchto výstupiek smerom nadol sa spojenie zaistí
  - extra robustnosť vďaka prehnutým okrajom na vonkajšej strane základne a pokračovaniu do vnútra základne

- Max. prierez vodičov  
– až 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> na pripojovaciu svorku
- Prevádzková teplota: 0 – +40 °C
- Rozmery (V x Š x H): 73 x 73 x 40 mm
- Závažia: 70 g
- Certifikácia: CE



## Rozmery

