

# Enkelt ramme, Niko Pure alu black brushed

**158-76100**

E-Nr.:3417810903

**4** års  
garanti

Enkelt ramme fra serien Niko Pure Niko Pure alu black brushed.

## Tekniske data

Enkelt ramme, Niko Pure alu black brushed.

- Enkelt ramme til én afbryder.
- Farve: alu black (svarende til NCS S 8005 - R50B, RAL 000 20 00)
- Rammeopbygning: Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet.
- Materiale overramme: Den øverste ramme er fremstillet af elokseret børstet aluminium (alu black). Eloxe-ringsprocessen kan medføre små farveforskelle.
- Materiale underramme: Den underste ramme er fremstillet af hvid polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA), emaljeret hvid.
- Rammetykkelse: Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme 2 mm tyk.
- Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
- Brandsikkerhed
  - selvslukkende: overholder glødetrådtest på 650 °C
  - halogenfri
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandklasse på IK06
- Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm
- Dimensioner synlig (HxBxD): 83 mm
- Certification marks: CEBEC, KEMA, NF, VDE, ÖVE, SEMKO
- Godkendelse: CE

