Passtuk 3 dubbel voor data-outlet(s)

170-65302

4 year warranty

Passtuk 3.2 is bestemd voor een dubbele outlet

Technische gegevens



Passtuk 3 dubbel voor data-outlet(s)
Het passtuk is op de voorzijde en achterzijde voorzien van de onuitwisbare gravure 3.2. De outlets worden langs de achterzijde in het passtuk geklikt.Het passtuk is vervaardigd uit donkergrijze pc+asa, voldoet aan een gloeidraadproef van 650°C en is halogeenvrij.Op de 4 hoeken is het passtuk voorzien van nokken die ervoor zorgen dat de centraalplaat perfect wordt gepositioneerd t.o.v. het passtuk. Tevens heeft het passtuk aan de rechter- en linkerzijde snaphaken voor het vasthouden van de centraalplaat.Het passtuk kan geklikt worden in een inbouwraam 45x45mm, een installatiekanaal metdekselhoogte 45mm of een lege Mini-Patch verdeler met 45x45mm-opening en wordt afgewerkt met een vlakke centraalplaat voor 2 outlets (al dan niet met een doorzichtig tekstveld). Afmetingen passtuk 3.2: 45x45mm

- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06

CE