

Draadloze bewegingsmelder, Zigbee®

De draadloze bewegingsmelder kan gebruikt worden om andere schakelcontacten te bedienen. Zo kun je bij detectie van beweging het contact van een andere connecteerbare schakelaar, dimmer of motorbediening aansturen.

Doordat de bewegingsmelder gevoed wordt met een knoopcelbatterij en geleverd wordt met een zelfklevende bevestigingsplaat, kan hij heel gemakkelijk overal bevestigd worden.

Deze bewegingsmelder kan enkel gebruikt worden in combinatie met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control (552-00001). Hierdoor wordt het mogelijk om met de Niko Home Control programmeersoftware bijkomende functionaliteiten te configureren.



Draadloze bewegingsmelder, Zigbee®

De draadloze bewegingsmelder kan gebruikt worden om andere schakelcontacten te bedienen. Zo kun je bij detectie van beweging het contact van een andere connecteerbare schakelaar, dimmer of motorbediening aansturen.

Doordat de bewegingsmelder gevoed wordt met een knoopcelbatterij en geleverd wordt met een zelfklevende bevestigingsplaat, kan hij heel gemakkelijk overal bevestigd worden.

Deze bewegingsmelder kan enkel gebruikt worden in combinatie met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control (552-00001). Hierdoor wordt het mogelijk om met de Niko Home Control programmeersoftware bijkomende functionaliteiten te configureren.



- maximumbereik in open veld (tussen detector en smart hub): 30 m
- maximumbereik binnen (tussen detector en smart hub): 10 m
- communicatieprotocol: Zigbee® 3.0
- frequentie: 2.4 Ghz
- voedingsspanning: batterij CR2450
- omgevingstemperatuur: 0 – +40 °C
- montage: opbouw
- montagehoogte: 2,5 – 2,8 m
- Detectiehoek: 110°
- Detectiebereik (PIR): 5 m vanop een hoogte van 2,5 m
- afmetingen (HxBxD): 51 x 51 x 34 mm
- gewicht: 69 g
- maximaal radiofrequent vermogen: 7 dBm
- detector instelling: Niko Home Control programmeersoftware
- beschermingsgraad: IP20

VOLLEDIG APPARAAT



552-80401

Stuks: 24


Detector

Technische gegevens

4 year
warranty

Artikelnummer	552-80401
Voedingsspanning	batterij CR2450
Detectiehoek	110 °
Detectiebereik (PIR)	maximaal 5 m diameter vanop een hoogte van 2,5 m
Omgevingstemperatuur	0 – +40 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	2.5 – 2.8 m
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	51 x 51 x 34 mm
Afmetingen (HxBxD)	51 x 51 x 34 mm
Draadcapaciteit	NVT
Maximaal radiofrequent vermogen	7 dBm
Beschermingsgraad	IP20
Detector instelling	Niko Home Control programmeersoftware
Markering	CE

Afmetingen



Aansluitschema

