
Afwerkingsset 1-2-3 voor draaischakelaar voor motoren, gold coated

221-65936

4 year warranty

Centraalplaat met draaitoets voor aansturing van motoren. De draaitoets laat toe om in 3 snelheden een motor aan te sturen. Bvb voor het sturen van ventilatie. Afwerkingskleur: gold coated.



Technische gegevens

Afwerkingsset 1-2-3 voor draaischakelaar voor motoren, gold coated.

- Functie: De centraalplaat wordt op de draaischakelaar geklikt. De instelknop wordt over de bedieningsas van het mechanisme geschoven.
- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Materiaal grijpring: De grijpring van de instelknop is vervaardigd uit pc+pbt en in de massa donkergrijs gekleurd.
- Kleur: alu-look gold, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- Opdruk: Het midden van de centraalplaat is op de bovenzijde onuitwisbaar aangeduid. De instelknop met schaalaanduiding moet tegenover deze aanduiding gepositioneerd worden. De instelknop heeft een ring waarop 1, 2 en 3 onuitwisbaar zijn aangebracht en wordt over de bedieningsas van de draaischakelaar bevestigd.
- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme.
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid

De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Markering: CE

CE