

Detector met 3 zone daglichtsturing, KNX, voor opbouw op hoge plafonds

Bewegingsmelder met daglichtsturing, 360°, KNX, voor opbouw op hoge plafonds

- Eenvoudige montage met voldoende bekabelingsruimte en vlot bereikbare klemmen
- Instelbaar als standalone, master of slave. Om het detectiebereik te vergroten kan je een detector ingesteld als master combineren met één of meer detectoren die ingesteld zijn als slave
- Groot detectiebereik van 16 tot 32 m
- Snel en eenvoudig instellen van parameters en functies met de ETS-software
- Keuze uit verschillende configuratiemethodes met een aflopende graad van voorprogrammering: basis, optimalisatie of geavanceerd



Voor gebruik in vergaderruimtes, gangen, inkomhallen ... met een plafondhoogte van meer dan 4 m


- De melder heeft 4 afzonderlijke zones, waarvan 1 tot 3 daglichtgestuurde en 1 extra zone voor afzonderlijke aan/uitbediening.
- Geschikt voor het KNX-bussysteem en combineerbaar met andere KNX-componenten.
- Met de (optionele) IR-afstandsbediening kun je de lokale instellingen van het luxniveau, de lichtsferen, de uitschakelvertraging, de oriëntatieverlichting, de gevoeligheid, de keuze tussen automatische of manuele kalibratie, de programmatie van de lichtsferen, de uitschakelvertraging, de oriëntatieverlichting, de gevoeligheid ... wijzigen.
- Wanneer een drukknop gebruikt wordt, kun je manueel aan- of uitschakelen (alle lichten of slechts 1 zone), dimmen, lichtsferen oproepen, ...




Technische gegevens

Referentiecode	350-41735
Referentiecode IR-afstandsbediening	350-41930
Afmetingen	64,1 x 117,3 mm (HxB)
Voedingsspanning	30 Vdc van de bus
Stroomverbruik	10 mA
Detectiehoek	360°
Detectiebereik	cirkel, 16 – 32 m
Montagehoogte	4 – 8 m
Lichtgevoeligheid	10 – 2000 lux
Hysteresis op lichtgevoeligheid	0 – 100 %
Uitschakelvertraging	1 s – 255 u
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	-5 °C – +50 °C
Markering	CE-gemarkeerd conform EN 60669-2-1


Afmetingen



Aansluitschema



Detectiegebied



4 m	9,6 m	16 m
4 m	9,6 m	16 m
5 m	12 m	20 m
6 m	14,4 m	24 m
7 m	16,8 m	28 m
8 m	19,2 m	32 m