

Détecteur de présence, KNX®, 16 m, pour boîte d'encastrement, couleur blanc

25020N


4 ans de garantie

Détecteur de présence avec fonctionnalité au sol, 1 canal d'éclairage pour la commande d'éclairage constante (uniquement la version KLR) ou 1 canal d'éclairage pour les modes ON/OFF, HVAC, entièrement automatique et semi-automatique.
Couleur de finition: blanc.

- Idéal pour les applications KNX dans les bâtiments industriels, les bureaux, les salles de classe, les salles de réunion, etc.
- 1 canal d'éclairage pour allumer et éteindre les lumières
- 1 canal HVAC
- Fonctionnement entièrement automatique ou semi-automatique
- Diverses fonctions de variation
- Hauteur de montage jusqu'à 10 m



Portée de détection



2 m	5 m	12 m
3 m	7 m	16 m
5 m	-	20 m
8 m	-	22 m



KNX®


stand-alone


360°


ø 16 m posé
à 3 m de
hauteur


2 – 10 m


boîte
d'encastrement

niko

Données techniques

Numéro d'article	25020N
Tension d'alimentation	30 Vdc par le bus KNX®
Sortie du détecteur	KNX®
Consommation électrique maximale	0.3 W
Consommation électrique maximale	10 mA
Plage d'intensité lumineuse	10 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	1 s – 24 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	ø 16 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 10 m
Dimensions visibles (HxLxP)	88 x 35 x 86 mm
Dimensions (HxLxP)	88 x 47 x 86 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	logiciel ETS
Marquage	CE

Accessoires

25440	Plaque de recouvrement carrée pour montage en saillie Swiss Garde 180 à deux canaux, couleur
3331	Grille de protection, couleur blanc

Dimensions

