

Swiss Garde 360 Présence KNX® UP

25020N


4 ans de garantie




Détecteur de présence KNX® pour montage au plafond avec 4 capteurs pyroélectriques.
Détecteur de présence avec fonctionnalité au sol, 1 canal d'éclairage pour les modes ON/OFF, 1 canal CVC, entièrement automatique et semi-automatique.
Couleur de finition: blanc.


- Idéal pour les applications demandant une grande précision de détection ou une configuration fine de la zone de détection (bureau, salle de réunion, circulation, sanitaires, salle de classe etc.)
- 1 canal éclairage TOR, 1 canal éclairage avec régulation de lumière constante (modèle KLR)
- 1 canal CVC avec inertie de détection paramétrable
- Mode de fonctionnement auto ou semi-automatique
- Montage jusqu'à une hauteur de 10 m
- Modèle avec clips de fixation permettant une pose en deux temps
- Couleurs spécifiques sur demande





Portée de détection





		
2 m	5 m	12 m
3 m	7 m	16 m
5 m	-	20 m
8 m	-	22 m


 KNX®

 maître

 360°

 ø 22 m posé à 8 m de hauteur

 2 – 8 m

 à encastrer

niko

Données techniques

Numéro d'article	25020N
Configuration	maître
Tension d'alimentation	30 Vdc par le bus KNX®
Sortie du détecteur	KNX®
Consommation électrique maximale	0.3 W
Consommation électrique maximale	10 mA
Plage d'intensité lumineuse	10 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	1 s – 24 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	ø 22 m posé à 8 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	à encastrer
Hauteur de montage	2 – 8 m
Dimensions visibles (HxLxP)	35 x 88 x 88 mm
Dimensions (HxLxP)	88 x 88 x 47 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Logiciel ETS
Marquage	CE

Accessoires

25440	Plaque de recouvrement carrée pour montage en saillie Swiss Garde 180 à deux canaux, couleur
3331	Grille de protection

Dimensions

