

Noodbatterij voor oriëntatieverlichting

170-38020

4 year
warranty

Deze noodbatterij neemt in geval van een stroomonderbreking de voeding voor de oriëntatieverlichting gedurende 15 min. over.

Technische gegevens

Noodbatterij voor oriëntatieverlichting

Deze oriëntatieverlichting is een module van 45 (H) x 45 (B) x 32 (D)mm en kan rechtstreeks in een inbouwraam 45x45mm, een installatiekanaal met een dekselhoogte 45mm of in een lege Mini-Patch verdeler met een 45x45mm opening geklikt worden. De oriëntatieverlichting is uitgerust met insteekklemmen met aansluitbereik van min. 2 x 1,5mm² en max. 2 x 2,5mm². De lichtmodule is vervaardigd uit witte, transparante polycarbonaat. Het witte licht wordt voortgebracht door LED's (klasse T of S) met een zeer gering vermogen. Ze zijn schokbestendig en dissiperen geen warmte. De LED's hebben een levensduur van meer dan 50.000 branduur. Deze oriëntatieverlichting werkt op een netspanning van 230V (geen trafo nodig), heeft een vermogen van 0,6W. Alle kunststofdelen zijn zelfdovend en halogeenvrij. Alle kunststofdelen voldoen aan een gloeidraadproef van 650°C en zijn halogeenvrij. Inbouwdiepte oriëntatieverlichting: 32mm. CE gemarkeerd.

