


Tenká vnútorná video jednotka na povrchovú montáž s farebnou obrazovkou a dotykovými tlačidlami

10-577

4 roky
záruka

Táto tenká a kompaktná vnútorná video jednotka na povrchovú montáž s farebným displejom sa štandardne dodáva s nasledujúcimi funkciami: umožniť komunikáciu s návštevníkom; vybrať iný vyzváňací tón pre hovor prichádzajúci od dverí do bytu, hlavného vchodu alebo pre interný hovor; a to z dvoch odlišných vonkajších video jednotiek; zapnúť alebo vypnúť osvetlenie; otvoriť dvere; nastaviť hlasitosť; vypnúť vyzváňací tón; indikovať signál obsadenia linky a signál hovoru pomocou LED kontroliek; odoslať ovládaciu funkciu; umožniť paralelný hovor; vykonať interný hovor a pod. Ovládacie prvky pozostávajú z priehľadných a intuitívnych dotykových tlačidiel. Komunikácia s návštevníkom funguje na princípe hands-free. Zariadenie je možné naprogramovať pomocou konfiguračného softvéru od spoločnosti Niko určeného pre vstupové systémy.



Technické údaje

Tenká vnútorná video jednotka na povrchovú montáž s farebnou obrazovkou a dotykovými tlačidlami.

- napájacie napätie: 24 V DC
- vstupný prúd (v pohotovostnom režime): 0,13 mA, I(P) = 3,18 mA
- max. vstupný prúd: I(Pmax) = 147 mA
- TFT obrazovka s 8,9 cm (3,5") uhlopriečkou
- rozlíšenie obrazovky: 320 x 240 pixelov, RGB
- jazyky ponuky: holandčina, francúzština, nemčina, angličtina, slovenčina
- konfigurovateľné s Niko konfiguračným softvérom pre vstupové systémy
- hmotnosť: 227 g
- Technika zapojenia: je potrebná 6-vodičová technika
- Farba povrchovej úpravy: biela
- Rozmery (VxŠxH): 194 x 94 x 21 mm

