

Compacte videobuitenpost voor opbouw met één kolom bedrukknoppen en kleurencamera, 16 mm

De solide opbouwpost, die volledig afgewerkt is in tot 4 mm dik aluminium, is voorzien van een ingebouwde kleurencamera, een instelbare microfoon en luidspreker en een tekstveld voor personalisatie dat enkel verlicht wordt bij duisternis. De kleurencamera heeft infraroodleds voor een betere zichtbaarheid 's nachts. De onderhoudsvrije, vergulde drukknopcontacten verzekeren een lange levensduur.



Opbouw buitenpost met 1 bel en kleurencamera



Deze solide opbouwpost is voorzien van een ingebouwde kleurencamera, luidspreker en microfoon. Hij heeft een afwerking in aluminium tot 4 mm dik en een opbouwhoogte van slechts 16 mm. De buitenpost is voorzien van een personaliseerbaar naamplaatje dat enkel verlicht wordt bij duisternis. De kleurencamera heeft infraroodleds voor een betere zichtbaarheid 's nachts. De vergulde drukknopcontacten zijn onderhoudsvrij en duurzaam. Deze buitenpost heeft 1 bel.



Opbouw buitenpost met 1 bel en kleurencamera.

- elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
- aan elke beldrukknop kunnen 2 binnenposten toegewezen worden
- bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
- materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
- energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
- 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
- intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)

- Afmetingen naamveld: 24 x 62 mm (HxB)
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Eigenschappen kleurencamera:
- Sony Super HAD CCD-sensor met 420 tv-lijnen
- brandpuntsafstand (f): 3,6 mm
- lichtgevoeligheid: 0,2 lux
- diagonale openingshoek: 90°
- aanbevolen montagehoogte voor de camera: 1,6 m
- video-uitgang: 1 Vpp BAS, symmetrisch
- voorzien van vijf infraroodleds die zorgen voor een betere zichtbaarheid bij duisternis
- een lichtsensor naast de camera bepaalt of de verlichting moet worden aangeschakeld
- Draadtechniek: 6-draadstechniek vereist
- • extra klem voor de lokale aansturing van een 24 Vdc-contact.
- aanpasbare tijdsinstellingen zoals deuropenertijd, activeringstijd en gespreksduur.
- Ingangsstroom in rust: $I(a) = 2,8 \text{ mA}$, $I(P) = 125 \text{ mA}$ in rusttoestand
- Maximale ingangsstroom: $I(P_{\text{max}}) = 180 \text{ mA}$
- Minimale omgevingstemperatuur: $-20 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Maximale omgevingstemperatuur: $+50 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Afwerkingskleur: grey
- Afmetingen (HxBxD): 175 x 104 mm
- Markering: CE



Opbouw buitenpost met 2 bellen en kleurencamera



Deze solide opbouwpost is voorzien van een ingebouwde kleurencamera, luidspreker en microfoon. Hij heeft een afwerking in aluminium tot 4 mm dik en een opbouwhoogte van slechts 16 mm. De buitenpost is voorzien van een personaliseerbaar naamplaatje dat enkel verlicht wordt bij duisternis. De kleurencamera heeft infraroodleds voor een betere zichtbaarheid 's nachts. De vergulde drukknopcontacten zijn onderhoudsvrij en duurzaam. Deze buitenpost heeft 2 bellen.

Opbouw buitenpost met 2 bellen en kleurencamera.

- elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
- aan elke beldrukknop kunnen 2 binnenposten toegewezen worden
- bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
- materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
- energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
- 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
- intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)

- Afmetingen naamveld: 24 x 62 mm (HxB)
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Eigenschappen kleurencamera:
 - Sony Super HAD CCD-sensor met 420 tv-lijnen
 - brandpuntsafstand (f): 3,6 mm
 - lichtgevoeligheid: 0,2 lux
 - diagonale openingshoek: 90°
 - aanbevolen montagehoogte voor de camera: 1,6 m
 - video-uitgang: 1 Vpp BAS, symmetrisch
 - voorzien van vijf infraroodleds die zorgen voor een betere zichtbaarheid bij duisternis
 - een lichtsensor naast de camera bepaalt of de verlichting moet worden aangeschakeld
- Draadtechniek: 6-draadstechniek vereist
 - extra klem voor de lokale aansturing van een 24 Vdc-contact.
- aanpasbare tijdsinstellingen zoals deuropentijd, activeringstijd en gespreksduur.
- Ingangsstroom in rust: $I(a) = 2,8 \text{ mA}$, $I(P) = 125 \text{ mA}$ in rusttoestand
- Maximale ingangsstroom: $I(P_{\text{max}}) = 180 \text{ mA}$
- Minimale omgevingstemperatuur: -20 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: +50 °C
- Afwerkingskleur: grey
- Afmetingen (HxBxD): 175 x 104 mm
- Markering: CE



Opbouw buitenpost met 3 bellen en kleuren camera



Deze solide opbouwpost is voorzien van een ingebouwde kleuren camera, luidspreker en microfoon. Hij heeft een afwerking in aluminium tot 4 mm dik en een opbouwhoogte van slechts 16 mm. De buitenpost is voorzien van een personaliseerbaar naamplaatje dat enkel verlicht wordt bij duisternis. De kleuren camera heeft infrarood leds voor een betere zichtbaarheid 's nachts. De vergulde drukknopcontacten zijn onderhoudsvrij en duurzaam. Deze buitenpost heeft 3 bellen.

Opbouw buitenpost met 3 bellen en kleuren camera.

- elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
- aan elke beldrukknop kunnen 2 binnenposten toegewezen worden
- bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
- materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
- energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
- 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
- intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)

- Afmetingen naamveld: 24 x 62 mm (HxB)
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Eigenschappen kleuren camera:
- Sony Super HAD CCD-sensor met 420 tv-lijnen
- brandpuntsafstand (f): 3,6 mm
- lichtgevoeligheid: 0,2 lux
- diagonale openingshoek: 90°
- aanbevolen montagehoogte voor de camera: 1,6 m
- video-uitgang: 1 Vpp BAS, symmetrisch
- voorzien van vijf infrarood leds die zorgen voor een betere zichtbaarheid bij duisternis
- een lichtsensor naast de camera bepaalt of de verlichting moet worden aangeschakeld
- Draadtechniek: 6-draadstechniek vereist
- • extra klem voor de lokale aansturing van een 24 Vdc-contact.
- aanpasbare tijdsinstellingen zoals deuropentijd, activeringstijd en gespreksduur.
- Ingangsstroom in rust: $I(a) = 2,8 \text{ mA}$, $I(P) = 125 \text{ mA}$ in rusttoestand
- Maximale ingangsstroom: $I(P_{\text{max}}) = 180 \text{ mA}$
- Minimale omgevingstemperatuur: $-20 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Maximale omgevingstemperatuur: $+50 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Afwerkingskleur: grey
- Afmetingen (HxBxD): 175 x 104 mm
- Markering: CE

