

Zestaw wykończeniowy do gniazdka z bolcem uziemiającym i zaślepką zabezpieczającą, głębokość montażu podtynkowego: 28,5 mm

221-66601

4 year warranty

Zestaw wykończeniowy do gniazdka z bolcem uziemiającym i zaślepką zabezpieczającą. Kolor wykończenia: alu gold coated. Tej płytki centralnej należy używać z gniazdkiem o głębokości montażu podtynkowego wynoszącej 28,5 mm. Kolor wykończenia: alu gold coated.

Dane techniczne

Zestaw wykończeniowy do gniazdka z bolcem uziemiającym i zaślepką zabezpieczającą, głębokość montażu podtynkowego: 28,5 mm. Płytkę centralną jest otoczona płaską krawędzią, która we wszystkich 4 narożnikach ma prostokątny otwór, z których każdy zawiera wielopozycyjny haczyk zatrzaskowy. Konstrukcja płytki centralnej zapewnia, że ramkę zewnętrzną zawsze można przymocować płasko do ściany, nawet w przypadku złej jakości tynku. Działa to w dwie strony: Jeśli puszkę podtynkową wystaje z tynku, wielopozycyjne haczyki zatrzaskowe mogą kompensować margines od 1 do 1,2 mm; jeśli puszkę podtynkową wchodzi zbyt głęboko w tynk, haczyki zatrzaskowe mogą kompensować margines do 1,8 mm. W płaskiej krawędzi wokół płytki centralnej również znajdują się 4 okrągłe otwory, które zapewniają prawidłowe ułożenie ramki zewnętrznej w stosunku do płytki centralnej. Po zamontowaniu wszystkich elementów (ramki zewnętrznej, zestawu wykończeniowego i przełącznika) dzięki płaskiej krawędzi płytki centralnej nie widać żadnych metalowych części.

- Materiał środkowej płyty: Płytkę centralną jest emaliowana i wykonana ze sztywnego PC i ASA.
- Kolor: alu-look gold
- Niko_Dismantling: Aby zdemontować, wystarczy odkręcić płytkę centralną.
- Zaślepkami zabezpieczającymi: Equipped with shutters. This means that contact is made after simultaneous introduction of the pins of a plug but prevents contact from being made if only 1 pin is introduced or if the two pins are not introduced simultaneously.
- Stopień ochrony: Kompozycja mechanizmu, płyty centralnej i pokrywy posiada stopień ochrony IP21-D.
- Odporność na uderzenia: The combination of a mechanism, a central plate and a faceplate has an impact-resistance of IK06
- Niko_FireSafety

Plastikowe części płytki centralnej są samogasnące (zgodne z testem żarnika 650°C) i bezhalogenowe.

- Wymiary wykończenia z płaską krawędzią: 56 x 56 mm (wys. x szer.)

Wymiary widocznego obszaru wykończenia: 45 x 45 mm (wys. x szer.)

- Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 55.8 x 55.8 x 25.6 mm

- Oznaczenia: CE

