

TV+R+SAT koa x iálna zásuvka koncová, 45 x 45, white

101-69552

4 roky
záruka

Stredový kryt na mechanizmus s dvomi jednoduchými koaxiálnymi konektormi na TV a FM. Satelitné pripojenie je taktiež k dispozícii. Tento stredový kryt je vhodný na zapustenú montáž do systémov inštalacyjnych žlabov alebo do vodotesných spínacích komponentov.

Technické údaje

TV+R+SAT koa x iálna zásuvka koncová, 45 x 45, white

TV pripojenie <1 dB (5-75 MHz); 1,5 dB +/- 1 dB (25-860 MHz), pripojenie FM <3 dB (88-108 MHz), v súlade s normami DIN45325 a IEC 60169-2, vhodná na záslepky Ø 9,5 mm. Satelitné pripojenie 2,5 dB +/- 1 dB (950-2150 MHz). DC 1 A, 18 V DC. Kontakty sú tienené pevným kovovým krytom. Zapustená zásuvka s dvomi jednoduchými koaxiálnymi konektormi na TV (samč) a FM (samič) a satelitným pripojením môžete zacvaknúť priamo na montážny rám 45 x 45 mm, montážny žlab s výškou krytu 45 mm alebo do prázdneho Mini-Patch rozvádzača s otvorom 45 x 45 mm. Koaxiálny kábel sa pripája k zadnej časti mechanizmu. Dve šípky a demontážna dĺžka sú vyznačené na zadnej strane prístrojového spodku, aby vám uľahčili montáž. Šípka smerujúca nadol ukazuje, kam má byť vložený koaxiálny kábel. Koaxiálny kábel sa priskrutkuje pomocou skrutky s kombinovanou hlavičkou (krížový skrutkovač 1 mm). Odľahčenie ťahu je priskrutkované napevno skrutkou s kombinovanou hlavičkou (krížový skrutkovač 1 mm). Prístrojový spodok má na spodnej a hornej časti dve karabíny, ktoré držia stredový kryt na mieste. Prístrojový spodok má na každom zo svojich štyroch rohov kolík, ktorý zaisťuje správnu polohu stredového krytu voči prístrojovému spodku. Stredový kryt sa zacvakáva na TV/FM + satelitnú zásuvku a má vygravírované nápisy "TV" a "FM". Stredový kryt je vyrobený z tvrdého PC+ASA. Surový materiál je farbený v hmote na bielo (približne RAL9010). Plastové diely stredového krytu vyhoveli testu vlákna pri teplote 650 °C a neobsahujú halogény. Rozmery stredového krytu: 45 x 45 mm. Označenie CE

- Stupeň ochrany: IP41 pro kombináciu spínača, stredového krytu a rámčeka
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
- Certifikácia: CE

