Melder 360°, 12 m, met 3 zone DALI-daglichtsturing, secundair, voor inbouw (white)

350-41659

4 year warranty


Deze aanwezigheidsmelder (DALI-daglichtsturing, secundair) is geschikt voor inbouw in plafonds van 2,4 – 3 m en kan uitsluitend gebruikt worden in combinatie met de master (350-41657) om het detectiebereik ervan te verhogen. . De melder beschikt over een ultravlak design van slechts 5 mm waardoor hij zo goed als vlak op het plafond kan worden gemonteerd. Het toestel volgt de instellingen van de master. De gevoeligheid van de secundaire detector kan wel afzonderlijk worden ingesteld. Er kunnen maximaal tien secundaire detectoren worden aangesloten per master.
Afwerkingskleur: white





- Alles-in-één-oplossing
- Combineerbaar met master 350-41657
- Snelle en flexibele installatie dankzij adresseerbare DALI-bus
- Gemakkelijke montage dankzij veerklemmen
- Ultravlak design van slechts 5 mm waardoor hij zo goed als vlak op het plafond kan worden gemonteerd

Voor gebruik in kantoren, scholen, vergaderruimtes… in grote en kleine ruimtes

Detectiebereik







DALI | secundair | 360 ° | ø 12 m vanop een hoogte van 3 m | 2.4 – 3 m | inbouw


Technische gegevens

Artikelnummer	350-41659
Voedingsspanning	via DALI-bus
Detector output	DALI
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	ø 12 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-5 – +40 °C
Montage	inbouw
Montagehoogte	2.4 – 3 m
Boordiameter	77 mm
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	5 mm
Afmetingen (HxBxD)	95 x 95 x 95 mm
Draadcapaciteit	NVT
Beschermingsgraad	IP20
Markering	CE

Toebehoren

350-41936	Universele afstandsbediening voor smartphone
350-41934	IR-afstandsbediening voor installateurs

Afmetingen



Aansluitschema

