

Dvojnásobné tlačidlo s LED a senzormi komfortu pre Niko Home Control, farba light grey

102-52202

4 roky
záruka

Toto dvojnásobné tlačidlo je možné nakonfigurovať na ovládanie rôznych akcií a režimov v inštalácii Niko Home Control II na zbernicovú kabeláž. Je vybavené programovateľnými LED, ktoré poskytujú spätnú väzbu o vykonávanej akcii. Keď sú LED zapnuté, môžete toto tlačidlo použiť aj ako orientačné osvetlenie. Vďaka integrovanému senzoru teploty a vlhkosti toto tlačidlo takisto podporuje multizónové ovládanie klimatizácie a ventilácie, čo vám umožní zvýšiť vašu celkovú energetickú účinnosť a komfortu.

- Viacúčelový senzor teploty môžete v rámci inštalácie Niko Home Control II nastaviť na ovládanie zóny chladenia/kúrenia, ako základný teplomer alebo na vytvorenie určitých podmienok (napr. ovládanie roliet)
- Senzor vlhkosti môžete takisto použiť v rámci režimov, napr. na automatické ovládanie ventilácie v kúpeľni alebo na toalete

Tlačidlo má jednoduchý nacvakávací mechanizmus pre nástenné ovládače na zbernicovú kabeláž a je dostupné vo všetkých Niko dizajnoch.



Technické údaje

Dvojnásobné tlačidlo s LED a senzormi komfortu pre Niko Home Control, farba light grey.

- Popis
 - Skombinujte teplotný snímač v tlačidle s modulom kúrenia alebo chladenia pre multizónové ovládanie alebo s reléovým modulom pre elektrické vykurovanie
 - Skombinujte integrovaný senzor vlhkosti s ventilačným modulom na automatické ovládanie ventilácie
 - Požadované hodnoty a týždenné programy sú spravované prostredníctvom aplikácie
 - Kalibrácia sa riadi prostredníctvom programovacieho softvéru
 - Maximálny počet tlačidiel nastavených ako senzory teploty na inštaláciu: 20
 - Rozsah senzora teploty: 0 až 40°C
 - Presnosť senzora teploty: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
 - Rozsah senzora vlhkosti: 0 až 100 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie a námrazy)
 - Presnosť senzora vlhkosti: $\pm 5\%$, od 20 do 80 % relatívnej vlhkosti pri 25°C
- Materiál stredového krytu: Stredový kryt je vyrobený z tvrdého PC + ASA. Materiál je farbený v hmote.
- Šošovka: Obe kolísky tlačidla majú na spodnej strane malú jantárovú LED (1,5 x 1,5 mm), ktorá zobrazuje stav akcie.
- Farba: svetlo sivá (farbená v hmote, približne NCS S 1002 - Y, RAL 080 80 05)
- Vstupné napätie: 26 V DC (SELV, bezpečné nízke napätie)
- Demontáž: Jednoducho vytiahnite tlačidlo z nástennej dosky s plošnými spojmami.
- Stupeň ochrany: IP20
- Stupeň ochrany: IP40 pro kombináciu spínača a rámčeka
- Odolnosť voči nárazu: Po montáži sa dosiahne odolnosť voči nárazu IK06.
- Rozmery (VxŠxH): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Certifikácia: CE

niko

CE

www.niko.eu

niko

10252202 - 24-06-2025