

Dobbelt ramme med 71 mm midt-til-midt afstand, Niko Pure steel white coated

154-76800

E-Nr.:3417810482

4 års
garanti

Dobbelt ramme med 71 mm midt-til-midt afstand fra serien Niko Pure. Niko Pure steel white coated

Tekniske data

Dobbelt ramme med 71 mm midt-til-midt afstand, Niko Pure steel white coated.

- Dobbelt ramme til to afbrydere.
- Farve: enamelled steel white (svarende til NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00)
- Rammeopbygning: Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet.
- Materiale overramme: Den øverste ramme er fremstillet af stål.
- Materiale underramme: Den underste ramme er fremstillet af hvid polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA), emaljeret hvid.
- Lak overramme: Den øverste ramme er emaljeret hvid.
- Rammetykkelse: Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
- Midt-til-midt afstand: 71 mm
- Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
- Brandsikkerhed
 - selvslukkende: overholder glødetrådtest på 650 °C
 - halogenfri
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Dimensioner (HxBxD): 83 x 154 x 8.9 mm
- Dimensioner synlig (HxBxD): 83 mm
- Certification marks: CEBEC, KEMA, ÖVE, SEMKO, NF
- Godkendelse: CE

