

# Swiss Garde 360 Presence 24 V 16 m

25468

4 lata  
gwarancji


Czujnik obecności 360° z obszarem detekcji o średnicy do 16 m, do montażu sufitowego podtynkowego, 24 V.

Czujnik obecności do zasilania 24 V z bezpotencjałowym stykiem przełączającym. Do uniwersalnych zastosowań dzięki wszechstronnym akcesoriom. Idealne rozwiązanie do zastosowań w systemach automatyzacji budynków. Przełącznik zewnętrzny (ZaŁ.). Kolor wykończenia: biały.



- Idealne rozwiązanie do wszystkich standardowych zastosowań (zasięg obecności) w biurach, salach konferencyjnych, holach, piwnicach itp.
- Wersja 24 V do PLC i instalacji niskonapięciowych
- Napięcie zasilania 18 do 30 V DC lub 16 do 24 V AC ~ 50 Hz
- Bezpotencjałowy przekaźnik przełączający

## Zasięg wykrywania



↓	↓	↓
2 m	4 m	10 m
2.5 m	5 m	12 m
3 m	6 m	14 m
3.5 m	7 m	16 m
4 m	8 m	16 m
5 m	8 m	16 m
6 m	8 m	16 m



24V



360°



ø 14 m z  
wysokości  
3 m



2 – 8 m



puszka  
podtynkowa

**niko**

25468 - 07-06-2025

## Dane techniczne

Numer artykułu	25468
Napięcie wejściowe	18-30 Vdc/16-24Vac
Wyjście czujnika	24 V (ON/OFF)
Maksymalne zużycie energii	0.6 W
Maksymalne zużycie energii	20 mA
Styk przekaźnikowy	N.O. (maks. 5 A), bezpotencjałowy
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ( $\cos\phi = 1$ )	1000 W
Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1000 VA
Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)	1000 W
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	1000 W
Maksymalne obciążenie sterownika LED	1000 VA
Maksymalne obciążenie transformatora elektronicznego	1000 VA
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Opóźnienie wyłączenia	10 s – 20 min
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 14 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	2 – 8 m
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	88 x 88 x 35 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	88 x 88 x 71 mm
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	Potencjometrów lub pilota na podczerwień
Oznaczenia	CE

## Akcesoria

350-41936	Uniwersalny pilot do smartfonów
25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
25320	Pilot PIR
25310	Mini-pilot IR
25400	AP ramka kwadratowa IP44 Swiss Garde
25411	Gniazdo montażowe z zaciskami sprężynowymi
25336	Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor biały
25337	Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor czarny
25324	Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor szary
25339	Pokrywa, 30 m, kwadratowy, kolor biały
25410	Zacisk sprężynowy Swiss Garde
3331	Siatka ochronna

## Wymiary

