

Dubbele wandcontactdoos met penaarde en kinderveiligheid, voorbedraad, horizontaal, beperkte inbouwdiepte

Voor montage in een tweevoudige inbouwdoos zonder tussenwand.


- inbouwdiepte: 21 mm

SOKKEL

















170-37715

Met insteekklemmen




AFWERKINGSSET



	100-66101		101-66101		102-66101
	104-66101		121-66101		122-66101
	123-66101		124-66101		154-66101
	157-66101		161-66101		200-66101
	220-66101		221-66101		

$\frac{16 A}{250 V_{ac}}$

VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN AFDEKPLAAT, VOOR SCHROEFBEVESTIGING



	100-66125		101-66125
---	------------------	---	------------------

CE

NF
LCIE

CEBEC

VOORDELEN

Draden die vast blijven zitten

- draad zit stevig vast dankzij de kwalitatieve insteekklem met lange levensduur, getest volgens de norm
- de ontgrendeling van de geleiders zit bij alle mechanismes vooraan, zodat de bedrading niet op de ontgrendeling kan duwen wanneer die in de inbouwdoos wordt geduwd en de draden niet kunnen loskomen

Sneller en gemakkelijker geïnstalleerd

- alle aansluitklemmen zitten aan de bovenzijde van de sokkel:
 - zodat alle draden op gelijke lengte kunnen worden afgeknipt en gestript
 - zodat er onder het mechanisme meer ruimte overblijft om gemakkelijk de draden te plooien en het mechanisme in de inbouwdoos te plaatsen, zonder dat de bedrading het mechanisme terug naar boven duwt

Niko kwaliteit

- lange levensduur, want insteekklem blijft bij opwarmings- en spanningsval binnen de limieten van de norm
- metalen sokkel zit muurvast, zelfs op oneffen muren, breekt niet, en is niet onderhevig aan stress cracking (kleine scheurtjes)
- stevige metalen klauwen met grote ingrijpdiepte (31mm) blijven zitten bij montage en kunnen stevig aangeschroefd worden, zodat stopcontacten later in de muur blijven zitten en mechanismes niet scheeftrekken

Technische gegevens

vermogen	<ul style="list-style-type: none"> • 16 A/250 Vac
afmetingen sokkel	<ul style="list-style-type: none"> • 71 mm x 73 mm x 21 mm (B x L x H)
draadaansluitingstype	<ul style="list-style-type: none"> • insteekklemmen
functie	<ul style="list-style-type: none"> • twee voorbedrade wandcontactdozen, aan elkaar gelast d.m.v. een metalen plaatje • contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen
	<ul style="list-style-type: none"> • contactbussen uitgerust met insteekklemmen voor het vastklemmen van de draden
	<ul style="list-style-type: none"> • alle aansluitklemmen aan de bovenzijde van de sokkel • tot 2 x 2,5 mm² draad per aansluitklem
	<ul style="list-style-type: none"> • 14 mm ontmantelingslengte • onuitwisbare aanduiding achterzijde: ontmantelingslengte
bevestigingswijze	<ul style="list-style-type: none"> • inloopsleuven met elk twee schroefgaten van 7 mm op de horizontale as • inloopsleuven met één schroefgat van 7 mm op de verticale as • montage bij horizontale schroeven: inbouwraam over de schroefkop van de inbouwdozen of montagehouders plaatsen, verschuiven naar de gewenste positie en vastschroeven • montage bij verticale schroeven: inbouwraam over de schroefkop van de schroeven van de inbouwdozen plaatsen en naar links verschuiven
	<ul style="list-style-type: none"> • eenvoudige en vlotte montage van één of meerdere mechanismes door de aanduiding (krijtlijn, laser...) van het midden van het inbouwraam • verticale koppeling centerafstand 60 mm door in elkaar schuiven van meerdere sokkels, ze vergrendelen zich automatisch • verticale koppeling centerafstand 71 mm d.m.v. voorgevormde lipjes onderaan, door de lipjes naar beneden te plooien over een afstand van 1 mm steunen de sokkels tegen elkaar en blijft de centerafstand gewaarborgd • horizontaal koppelen van meerdere sokkels verloopt snel en perfect door omhooggeplooid zwaluwstaarten aan de linker- en rechterzijde • extra robuustheid door omhooggeplooid randen aan de buitenzijde van de sokkel en de doorzetting naar binnen toe
inbouwraam	<ul style="list-style-type: none"> • metaaldikte 1 mm • na het snijden verzinkt op alle zijden, ook op de snijzijden • met 4 inloopsleuven met schroefgat van 7 mm • met 4 schroefgaten (aangeduid met schroefsymbool) met diameter van 3 mm voor montage op panelen
	<ul style="list-style-type: none"> • 4 rechthoekige openingen (7 x 2,5 mm) die, als de inbouwdoos uit het pleisterwerk steekt, een speling tussen 1 à 1,2 mm kunnen opvangen, zodat de afdekplaat alsnog perfect tegen de muur kan aansluiten
beschermingsgraad	<ul style="list-style-type: none"> • IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
opbouwhoogte	<ul style="list-style-type: none"> • 8,5 mm

inbouwdiepte	<ul style="list-style-type: none"> • 21 mm
materiaal sokkel	<ul style="list-style-type: none"> • ureumformaldehyde (UF) met hoge hitteresistentie • wit RAL9010 (bij benadering)

Aansluitschema

