

Koa x iálna dvojzásuvka TV + FM, priebežná (GEDU)

101-69601

4 roky
záruka

Stredový kryt na mechanizmus s dvomi viacnásobnými koaxiálnymi konektormi na TV a FM. Symboly „TV“ a „FM“ sú nezmazateľne zaznačené vedľa vstupov. Tento stredový kryt je vhodný na zapustenú montáž do systémov inštalčných žlabov alebo do vodotesných spínacích komponentov.

Technické údaje

Koa x iálna dvojzásuvka TV + FM, priebežná (GEDU)

TV pripojenie 15 dB +/- 1 dB (5-75 MHz and 125-860 MHz), FM pripojenie 15 dB +/- 1 dB (88-108 MHz), straty pri prenose <1 dB (5-860 MHz). Podľa DIN45325 a IEC 60169-2 je vhodné na zástrčky Ø 9,5 mm.

Kontakty sú chránené prostredníctvom pevného kovového krytu.

Zapustená zásuvka s dvomi viacnásobnými koaxiálnymi konektormi na TV (samčí) a FM (samičí) môžu byť zacvaknuté priamo na montážny rám 45 x 45 mm, systém inštalčných žlabov s výškou krytu 45 mm alebo do prázdneho Mini-Patch rozvádzača s otvorom 45 x 45 mm. Koaxiálny kábel sa pripája k zadnej časti mechanizmu. Dve šípky a dĺžka odizolovania sú uvedené na zadnej strane prístrojového spodku a majú pomôcť pri montáži. Šípka smerujúca nadol ukazuje, kam má byť vložený koaxiálny kábel; šípka smerujúca nahor ukazuje, kde je možné vyhotoviť pripojenie k ďalšej TV/FM zásuvke. Koaxiálny kábel je priskrutkovaný so skrútkou s kombinovanou hlavou (krížový skrútkovač 1 mm). Odľahčenie ťahu je priskrutkované s permanentnou skrútkou s kombinovanou hlavou (krížový skrútkovač 1 mm). Prístrojový spodok má na spodnej a hornej časti dve karabíny, ktoré držia stredový kryt. Prístrojový spodok má na každom zo svojich štyroch rohov kolík, ktorý zaisťuje správnu polohu stredového krytu voči prístrojovému spodku. Stredový kryt sa zacvakáva na TV/FM zásuvku s dvojnásobným koaxiálnym pripojením a má vygravírované nápisy TV a FM. Stredový kryt je vyrobený z tvrdého PC+ASA. Surový materiál je farbený v hmote na bielo (približne RAL9010). Plastové diely stredového krytu vyhoveli testu vlákna pri teplote 650 °C a neobsahujú halogény. Rozmery stredového krytu: 45 x 45 mm. Označenie CE

- Stupeň ochrany: IP41 pro kombináciu spínača, stredového krytu a rámčeka
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
- Certifikácia: CE

