

Digital black, ansluten pekskärm, 230 V

Digital black är en helt anpassningsbar pekskärm med ett extremt användarvänligt gränssnitt med tydliga symboler. Skärmen aktiveras automatiskt när din hand kommer nära den. När ingen Niko Home Control-installation finns tillgänglig kan den inbyggda reläkontakten kontrolleras via pekskärmen eller en NO-tryckknappsutbyggnad (170-00005). När anslutningen till en Niko Home Control-installation har upprättats går det att tända, släcka eller dimra din belysning, ställa in stämningar, ventilationslägen, försätta persienner och markiser i rätt läge med ett enda tryck. Kort sagt är alla möjliga typer av styrning tillgängliga i din Niko Home Control-installation. Har du en Niko Home Control-termostat (550-1305x) eller en aktiv anslutning till någon av våra uppvärmningspartners? Då kan du enkelt ställa in temperaturen med Digital black. Med motsvarande Niko Home-app kan du välja vilka kontroller som visas eller var de ska visas på skärmen och även hur du navigerar genom kontrollskärmarna. Du kan ladda ner denna app gratis i appbutiken för din mobila enhet.



Digital black kan enkelt monteras i en standardinfällningsdosa med det vanliga klo- eller skruvfästet och drivs med 230 V AC-försörjning (L- + N-tråd krävs). Denna 230 V AC-variant är försedd med en strömställande kontakt 10 A (resistiv), vilket innebär att den enkelt kan ersättas med en konventionell enpolig strömställare. I kombination med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control (552-00001) och ytterligare anslutna kontrollpunkter från Niko Home Control-sortimentet för traditionell ledningsdragning kan du enkelt lägga till ytterligare automation till din traditionella installation.

10 A
250 Vac

Skärmen kommunicerar via ditt trådlösa hemnätverk med resten av ditt Niko Home Control-system. Du behöver en aktiv internetanslutning för att aktivera din Digital black. Den här internetuppkopplingen garanterar att din Digital black och Niko Home Control-installation alltid är uppdaterad och har de allra senaste funktionerna.

Digital black, ansluten pekskärm, 230 V

Digital black är en helt anpassningsbar pekskärm med ett extremt användarvänligt gränssnitt med tydliga symboler. Skärmen aktiveras automatiskt när din hand kommer nära den. När ingen Niko Home Control-installation finns tillgänglig kan den inbyggda reläkontakten kontrolleras via pekskärmen eller en NO-tryckknappsutbyggnad (170-00005). När anslutningen till en Niko Home Control-installation har upprättats går det att tända, släcka eller dimra din belysning, ställa in stämningar, ventilationslägen, försätta persienner och markiser i rätt läge med ett enda tryck. Kort sagt är alla möjliga typer av styrning tillgängliga i din Niko Home Control-installation. Har du en Niko Home Control-termostat (550-1305x) eller en aktiv anslutning till någon av våra uppvärmningspartners? Då kan du enkelt ställa in temperaturen med Digital black. Med motsvarande Niko Home-app kan du välja vilka kontroller som visas eller var de ska visas på skärmen och även hur du navigerar genom kontrollskärmarna. Du kan ladda ner denna app gratis i appbutiken för din mobila enhet.



NY

Digital black kan enkelt monteras i en standardinfällningsdosa med det vanliga klo- eller skruvfästet och drivs med 230 V AC-försörjning (L- + N-tråd krävs). Denna 230 V AC-variant är försedd med en strömställande kontakt 10 A (resistiv), vilket innebär att den enkelt kan ersättas med en konventionell enpolig strömställare. I kombination med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control (552-00001) och ytterligare anslutna kontrollpunkter från Niko Home Control-sortimentet för traditionell ledningsdragning kan du enkelt lägga till ytterligare automation till din traditionella installation.

Skärmen kommunicerar via ditt trådlösa hemnätverk med resten av ditt Niko Home Control-system. Du behöver en aktiv internetanslutning för att aktivera din Digital black. Den här internetuppkopplingen garanterar att din Digital black och Niko Home Control-installation alltid är uppdaterad och har de allra senaste funktionerna.

- rekommenderad monteringshöjd: 110–160 cm
- försörjningsspänning: 230 V AC \pm 10 %, 50 Hz (L- + N-tråd krävs)
- WiFi: 2,4 GHz bgn (HT20)
- omgivningstemperatur: 0–40 °C
- närhetssensor: 0–30 cm
- ljussensor för automatisk justering av skärmens intensitet
- Maximalt antal Digital black per installation: 20
- skärmstorlek: 3,6"
- skärmupplösning: 1 024 x 768 pixlar
- skärmens mått: 83 x 83 x 11,3 mm (HxBxD)
- mekanism med inbyggda dosor, mått: 75 x 70 x 31,5 (HxBxD)
- kapslingsklass: IP40
- CE-märkt



KOMPLETT ENHET

551-18001 Bitar: 1 With screw terminals and screw fixing

551-18001

4 year
warranty

Digital black, ansluten pekskärm för Niko Home Control, 230 V, skruvfixering



Digital black är en helt anpassningsbar pekskärm med ett extremt användarvänligt gränssnitt med tydliga symboler. Skärmen aktiveras automatiskt när din hand kommer nära den. När ingen Niko Home Control-installation finns tillgänglig kan den inbyggda reläkontakten kontrolleras via pekskärmen eller en NO-tryckknappsutbyggnad (170-00005). När anslutningen till en Niko Home Control-installation har upprättats går det att tända, släcka eller dimra din belysning, ställa in stämningar, ventilationslägen, försätta persienner och markiser i rätt läge med ett enda tryck. Kort sagt är alla möjliga typer av styrning tillgängliga i din Niko Home Control-installation. Har du en Niko Home Control-termostat (550-1305x) eller en aktiv anslutning till någon av våra uppvärmningspartners? Då kan du enkelt ställa in temperaturen med Digital black. Med motsvarande Niko Home-app kan du välja vilka kontroller som visas eller var de ska visas på skärmen och även hur du navigerar genom kontrollskärmarna. Du kan ladda ner denna app gratis i appbutiken för din mobila enhet.

Digital black kan enkelt monteras i en standardinfällningsdosa med det vanliga klo- eller skruvfästet och drivs med 230 V AC-försörjning (L+N-tråd krävs). Denna 230 V AC-variant är försedd med en strömställande kontakt 10 A (resistiv), vilket innebär att den enkelt kan ersättas med en konventionell enpolig strömställare. I kombination med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control (552-00001) och ytterligare anslutna kontrollpunkter från Niko Home Control-sortimentet för traditionell ledningsdragnings kan du enkelt lägga till ytterligare automation till din traditionella installation.

Skärmen kommunicerar via ditt trådlösa hemnätverk med resten av ditt Niko Home Control-system. Du behöver en aktiv internetanslutning för att aktivera din Digital black. Den här internetuppkopplingen garanterar att din Digital black och Niko Home Control-installation alltid är uppdaterad och har de allra senaste funktionerna.

Digital black, ansluten pekskärm för Niko Home Control, 230 V, skruvfixering. Skruvar ska användas vid fixering i en infällningsdosa.

- Strömförsörjning: 230 V AC \pm 10 %, 50 Hz (L + N-tråd krävs)
- Monteringsmetod: infälld i väggen
- Monteringshöjd: 110–160 cm
- Mått (HxBxD) (mekanism): 75 x 70 x 31,5 mm
- Mått (HxBxD) (skärm): 83 x 83 x 11,3 mm
- Skärmstorlek: 3,6"
- Skärmupplösning: 1024 x 768 pixlar
- Skärmens ljusstyrka: automatisk
- Näretssensor: 0–30 cm
- Ändring av inställningar: Niko Home app eller Niko Home Control-programmeringsprogramvara
- Konfiguration: Niko Home app
- Kommunikation: Wifi 2,4 GHz bgn (HT20)
- Systemkompatibilitet: Niko Home Control II
- Maximal frekvenseffekt: 15,19 dBm
- Maximalt antal Digital blacks per installation: 20
- Kapslingsklass: IP40
- Slaghållfasthet: IK02
- Mått: 83 x 83 x 11.3 mm
- Märkning: CE

