

Dvojtlačidlo, 2 x prepínací kontakt so 4 svorkami

So štyrmi pripojovacími svorkami.



10 A
250 Vac

Dvojtláčidlo, 2 x prepínací kontakt so 4 svorkami

So štyrmi pripojovacími svorkami.

10 A
250 Vac



KOMPLETNÝ PRÍSTROJ A ZÁSUVNÝMI SVORKAMI, BEZ MONTÁŽNEJ KRABICE (IP55)



700-33005	Počet kusov: 10
701-33005	Počet kusov: 10
761-33005	Počet kusov: 10

700-33005

4 year warranty

Vodeodolné tlačidlo bez podsvietenia 10 A/250 Vac so 4 pripojovacími svorkami a kontaktom NO alebo NC, bez montážnej krabice (na povrchovú montáž), so zásuvnými bezskrútkovými svorkami, grey




Toto vodeodolné tlačidlo bez podsvietenia pre montáž na povrch má normálne otvorený (NO) alebo normálne zatvorený (NC) kontakt. Je navrhnuté pre montáž do vodeodolnej montážnej krabice (na povrchovú montáž). Kompletná jednotka je vodeodolná, a teda vhodná na montáž do mokrého a náročného prostredia. Farebná kombinácia: light grey s tlačidlom dark grey.

Vodeodolné tlačidlo bez podsvietenia 10 A/250 Vac so 4 pripojovacími svorkami a kontaktom NO alebo NC, bez montážnej krabice (na povrchovú montáž), so zásuvnými bezskrútkovými svorkami, grey. Zásuvky sú vybavené zásuvnými bezskrútkovými svorkami s uvoľnením pre upínanie vodičov. Bezskrútkové svorky je možné ovládať z prednej strany ručne alebo pomocou skrútkovača. Mechanizmus je taktiež vybavený štvrtou dodatočnou pripojovacou svorkou pre pripojenie svetelnej jednotky. Všetky pripojovacie svorky sa nachádzajú v hornej časti zásuvky a môžu obsahovať až 2 vodiče s prierezom 2,5 mm². Dĺžka odblankovania (12 mm) vodičov a schéma zapojenia sú nezmazateľne zaznačené na zadnej časti prístrojového spodku. Svorky a symbol spínača sú nezmazateľne zaznačené na prednej časti. Spodná časť prístrojového spodku obsahuje obdĺžnikové otvory pre integráciu svetelnej jednotky. Svetelnú jednotku s vodičmi alebo jednotku automatického osvetlenia je možné zacvaknúť do ľavého otvoru (pohľad spredu). V zadnej časti prístrojového spodku sa nachádzajú okrúhle otvory, ktoré zaisťujú, že po zacvaknutí automatickej svetelnej jednotky (signálky) nastane priamy kontakt s mechanizmom a jej bezprostredné zapojenie. Zostava je navrhnutá pre montáž do vodeodolnej montážnej krabice. Krytka má úplný uzáver a je hermeticky utesnená na príslušnú krabicu.

Priestor na kábel: Prístrojový spodok držia na mieste dva priečne držiaky vo vnútri zásuvky. Vodiče držia na svojom mieste vďaka zacvakávaciemu konektoru. Pod prístrojovým spodkom zostáva na pripojenie káblov 21,9 mm. Krytka má úplný uzáver a je hermeticky utesnená na príslušnú krabicu. Spínač/tlačidlo je vyrobené z nárazuvzdorného a prachuvzdorného samozhášavého polypropylénu neobsahujúceho halogény (UL94 V2/1,6 mm). Ovládacie tlačidlo je vyrobené z tvrdého ABS.

- Prevádzková teplota: -25 – +55 °C
- Stupeň ochrany: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má stupeň ochrany IP55
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má odolnosť voči nárazu IK07 s minimálnou teplotou -25 °C a maximálnou teplotou 55 °C
- Farba: Farba spínača je light grey RAL 7035 (NCS S1502-B) a farba obslužného tlačidla je dark grey (NCS S3502-B).
- Certifikáty: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Certifikácia: CE



701-33005

4 year warranty

Vodeodolné tlačidlo bez podsvietenia 10 A/250 Vac so 4 pripojovacími svorkami a kontaktom NO alebo NC, bez montážnej krabice (na povrchovú montáž), so zásuvnými bezskrútkovými svorkami, white




Toto vodeodolné tlačidlo bez podsvietenia pre montáž na povrch má normálne otvorený (NO) alebo normálne zatvorený (NC) kontakt. Je navrhnuté pre montáž do vodeodolnej montážnej krabice (na povrchovú montáž). Kompletná jednotka je vodeodolná, a teda vhodná na montáž do mokrého a náročného prostredia. Farebná kombinácia: biela.

Vodeodolné tlačidlo bez podsvietenia 10 A/250 Vac so 4 pripojovacími svorkami a kontaktom NO alebo NC, bez montážnej krabice (na povrchovú montáž), so zásuvnými bezskrútkovými svorkami, white. Zásuvky sú vybavené zásuvnými bezskrútkovými svorkami s uvoľnením pre upínanie vodičov. Bezskrútkové svorky je možné ovládať z prednej strany ručne alebo pomocou skrútkovača. Mechanizmus je taktiež vybavený štvrtou dodatočnou pripojovacou svorkou pre pripojenie svetelnej jednotky. Všetky pripojovacie svorky sa nachádzajú v hornej časti zásuvky a môžu obsahovať až 2 vodiče s prierezom 2,5 mm². Dĺžka odblankovania (12 mm) vodičov a schéma zapojenia sú nezmazateľne zaznačené na zadnej časti prístrojového spodku. Svorky a symbol spínača sú nezmazateľne zaznačené na prednej časti. Spodná časť prístrojového spodku obsahuje obdĺžnikové otvory pre integráciu svetelnej jednotky. Svetelnú jednotku s vodičmi alebo jednotku automatického osvetlenia je možné zacvaknúť do ľavého otvoru (pohľad spredu). V zadnej časti prístrojového spodku sa nachádzajú okrúhle otvory, ktoré zaisťujú, že po zacvaknutí automatickej svetelnej jednotky (signálky) nastane priamy kontakt s mechanizmom a jej bezprostredné zapojenie. Zostava je navrhnutá pre montáž do vodeodolnej montážnej krabice. Krytka má úplný uzáver a je hermeticky utesnená na príslušnú krabicu.

Priestor na kábel: Prístrojový spodok držia na mieste dva priečne držiaky vo vnútri zásuvky. Vodiče držia na svojom mieste vďaka zacvakávaciemu konektoru. Pod prístrojovým spodkom zostáva na pripojenie káblov 21,9 mm. Krytka má úplný uzáver a je hermeticky utesnená na príslušnú krabicu. Spínač/tlačidlo je vyrobené z nárazuvzdorného a prachuvzdorného samozhášavého polypropylénu neobsahujúceho halogény (UL94 V2/1,6 mm). Ovládacie tlačidlo je vyrobené z tvrdého ABS.

- Prevádzková teplota: -25 – +55 °C
- Stupeň ochrany: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má stupeň ochrany IP55
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má odolnosť voči nárazu IK07 s minimálnou teplotou -25 °C a maximálnou teplotou 55 °C
- Farba: Materiál je farbený v hmote (farba biela - RAL 9010).
- Certifikáty: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Certifikácia: CE



761-33005

4 year warranty

Vodeodolné tlačidlo bez podsvietenia 10 A/250 Vac so 4 pripojovacími svorkami a kontaktom NO alebo NC, bez montážnej krabice (na povrchovú montáž), so zásuvnými bezskrútkovými svorkami, black



Toto vodeodolné tlačidlo bez podsvietenia pre montáž na povrch má normálne otvorený (NO) alebo normálne zatvorený (NC) kontakt. Je navrhnuté pre montáž do vodeodolnej montážnej krabice (na povrchovú montáž). Kompletná jednotka je vodeodolná, a teda vhodná na montáž do mokrého a náročného prostredia. Farebná kombinácia: čierna.

Vodeodolné tlačidlo bez podsvietenia 10 A/250 Vac so 4 pripojovacími svorkami a kontaktom NO alebo NC, bez montážnej krabice (na povrchovú montáž), so zásuvnými bezskrútkovými svorkami, black. Zásuvky sú vybavené zásuvnými bezskrútkovými svorkami s uvoľnením pre upínanie vodičov. Bezskrútkové svorky je možné ovládať z prednej strany ručne alebo pomocou skrútkovača. Mechanizmus je taktiež vybavený štvrtou dodatočnou pripojovacou svorkou pre pripojenie svetelnej jednotky. Všetky pripojovacie svorky sa nachádzajú v hornej časti zásuvky a môžu obsahovať až 2 vodiče s prierezom 2,5 mm². Dĺžka odblankovania (12 mm) vodičov a schéma zapojenia sú nezmazateľne zaznačené na zadnej časti prístrojového spodku. Svorky a symbol spínača sú nezmazateľne zaznačené na prednej časti. Spodná časť prístrojového spodku obsahuje obdĺžnikové otvory pre integráciu svetelnej jednotky. Svetelnú jednotku s vodičmi alebo jednotku automatického osvetlenia je možné zacvaknúť do ľavého otvoru (pohľad spredu). V zadnej časti prístrojového spodku sa nachádzajú okrúhle otvory, ktoré zaisťujú, že po zacvaknutí automatickej svetelnej jednotky (signálky) nastane priamy kontakt s mechanizmom a jej bezprostredné zapojenie. Zostava je navrhnutá pre montáž do vodeodolnej montážnej krabice. Krytka má úplný uzáver a je hermeticky utesnená na príslušnú krabicu.

Priestor na kábel: Prístrojový spodok držia na mieste dva priečne držiaky vo vnútri zásuvky. Vodiče držia na svojom mieste vďaka zacvakávaciemu konektoru. Pod prístrojovým spodkom zostáva na pripojenie káblov 21,9 mm. Krytka má úplný uzáver a je hermeticky utesnená na príslušnú krabicu. Spínač/tlačidlo je vyrobené z nárazuvzdorného a prachuvzdorného samozhášavého polypropylénu neobsahujúceho halogény (UL94 V2/1,6 mm). Ovládacie tlačidlo je vyrobené z tvrdého ABS.

- Prevádzková teplota: -25 – +55 °C
- Stupeň ochrany: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má stupeň ochrany IP55
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má odolnosť voči nárazu IK07 s minimálnou teplotou -25 °C a maximálnou teplotou 55 °C
- Farba: Materiál je farbený v hmote (farba čierna - RAL 9005).
- Certifikáty: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Certifikácia: CE

