

Swiss Garde mini bewegingsmelder 360°, 16 m, KNX, voor inbouw, IP54

351-25010

4 jaar
garantie

De mini bewegingsmelder met twee PIR elementen is enkel compatibel met KNX. Programmatie gebeurt via de software (bv ETS4). Deze melder kan 2 kanalen in en uit schakelen. De melder is voorzien van een geïntegreerde lichtsensor.


- Master / secundair mogelijk
- Zeer compact design
- Hoge IP waarde (IP54)

Bewegingsmelder voor gebruik in toepassingen zoals toilet, dressing...

- Alles kan geprogrammeerd worden met de ETS-software
- Zeer eenvoudige programmatie
- De detector kan in 2 posities worden gezet:
 - Verzonken in het plafond (design)
 - Licht uitstekend uit de behuizing (maximaal bereik)
- 2 kanalen voor daglichtregeling:
 - 1 kanaal voor het aan- en uitschakelen van verlichting
 - 1 kanaal voor het aan- en uitschakelen van HVAC



Detectiebereik



H	A Across	B Towards
2 m	4 x 5 m	2 x 2.5 m
3 m	5 x 6 m	2.5 x 3 m
4 m	6 x 8 m	3 x 5 m
5 m	7 x 10 m	3.5 x 5 m



KNX



master



360°



halve cirkel,
16 m vanop
3 m hoogte



2 – 5 m



inbouw

niko


Technische gegevens

Artikelnummer	351-25010
Configuratie	master
Voedingsspanning	30 Vdc via KNX-bus
Detector output	KNX
Bereik lichtintensiteit	5 lux – 2000 lux
Aantal kanalen	2 kanalen
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	halve cirkel, 16 m vanop 3 m hoogte
Omgevingstemperatuur	-20 – +40 °C
Montage	inbouw
Montagehoogte	2 – 5 m
Boordiameter	37 mm
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	8 mm
Afmetingen (HxBxD)	44 x 44 x 51 mm
Beschermingsgraad	IP54
Markering	CE

Toebehoren

351-25013 Inbouwdoosset

Afmetingen



Aansluitschema