

Mått




43-197 E-nr 1307616



Val av luxområde



Anslutning



Teknisk data

Ingång

Anslutningsspänning	24 V DC ± 10 %

Utgång

Utgångsspänning	0-10 V

Fakta

Luxområde:	3...300 lux, 30...3000 lux 300...30000 lux, 600...60000 lux
Kapslingsklass	IP 20
Anslutning	Skruvanslutning
Max, distans till kontrollen	100 m
Kabel - Klass II till kontrollen	0,6 mm
Omgivningstemperatur	-40° C...+50° C

Placering




Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Minilux ljussensor 0-10 V för inomhus montage

- **För anslutning till**
  - **Minilux Control 36-080 E-nr 1307540**
  - **Luxstat Control 78-000 E-nr 1307541**
  - **Luxstat Control 78-050 E-nr 1307542**
- **Anslutningsklämmor**
- **Kapslingsklass IP20**
- **4 Luxområden**
  - **3…300 lux**
  - **30… 3000 lux**
  - **300…30000 lux**
  - **600…60000 lux**

Minilux ljussensor 43-197 E-nr 1307616 är en ljussensor med flera luxområden för styrning av inomhus belysning.

Minilux sensor 43-197 E-nr 1307616 är försedd med anslutningsklämmor, varför en extra dosa inte behövs.

Kräver placeringen en högre kapslingsklass än IP20, används typ 43-198 E-nr 130737 som har en kapslingsklass på IP54 alternativt så monteras ett IP54 kit, artikel 43-996.

Placering

Fig. 1: Vid dagsljusinsläpp ifrån sidan ska ljussensorn placeras så att den "ser" det infallande dagsljuset.

Fig. 2: Ljussensorn måste placeras bakom gardiner eller markiser monterade vid fönstret.

Fig. 3: Ljussensorn placeras så att den "ser" direkt upp i himlen. För att undgå direkt solljus placeras ljussensorn som illustrerat.

Beställningsnr:

Produkt	Art. nr	E-nr.
Ljussensor	43-197	1307616

RI