

# Signaalapparaat, 250 Vac

Met transparant deksel met rode of witte leds.



Signaalapparaat, 250 Vac

Met transparant deksel met rode of witte leds.



250 Vac

VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-38100

Stuks: 10

Met schroefklemmen en rode leds

700-38200

Stuks: 10

Met schroefklemmen en witte leds

**700-38100**

**4** year  
warranty

Spuitwaterdicht signaalapparaat met transparante lens en leds (Ledkleur: rood), exclusief opbouwdoos



Dit opbouwsignaalapparaat is voorzien van een doorschijnend deksel en leds (Ledkleur: rood). Het wordt in een spuitwaterdichte opbouwdoos geplaatst. Dit apparaat is uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Kleur: wit transparant

Spuitwaterdicht signaalapparaat met transparante lens en leds (Ledkleur: rood), exclusief opbouwdoos. De functie wordt in een spuitwaterdichte opbouwdoos geplaatst. De functie heeft een aangespoten dichting en sluit hermetisch af op de aangepaste doos. Het deksel heeft een aangespoten dichting en sluit hermetisch af op de aangepaste doos.

- Ledkleur: rood
- Aantal mechanismes: 1
- Omgevingstemperatuur: -25 – +55 °C
- Beschermingsgraad: De samenstelling van een Hydro mechanisme + inbouw- of opbouwdoos heeft een beschermingsgraad IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE



250 Vac



**700-38200**

**4** year  
warranty

Spuitwaterdicht signaalapparaat met transparante lens en leds (Ledkleur: wit), exclusief opbouwdoos



Dit opbouwsignaalapparaat is voorzien van een doorschijnend deksel en leds (Ledkleur: wit). Het wordt in een spuitwaterdichte opbouwdoos geplaatst. Dit apparaat is uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Kleur: wit transparant

Spuitwaterdicht signaalapparaat met transparante lens en leds (Ledkleur: wit), exclusief opbouwdoos. De functie wordt in een spuitwaterdichte opbouwdoos geplaatst. De functie heeft een aangespoten dichting en sluit hermetisch af op de aangepaste doos. Het deksel heeft een aangespoten dichting en sluit hermetisch af op de aangepaste doos.

- Ledkleur: wit
- Aantal mechanismes: 1
- Omgevingstemperatuur: -25 – +55 °C
- Beschermingsgraad: De samenstelling van een Hydro mechanisme + inbouw- of opbouwdoos heeft een beschermingsgraad IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE



250 Vac

