


Kombineret koaksialkabel med RJ45-forbindelse, UTP Cat. 6A, flad model inkl. indsats 71 x 71 mm, med skruefastgørelse

170-65338

4 year warranty

Indsats med RJ45-forbindelsespunkt Cat6A UTP og koaksialforbindelse. RJ45-tilslutningspunktet Cat6A UTP bruges til at oprette en netværksforbindelse til telefon, Ethernet, IP eller internet-applikationer. Alle indsatsens forbindelsespunkter er tilsluttet i stjernekonfiguration til den centrale forbindelsestavle med et kabel af samme ydelsestype. Den forsænkede monteringsramme har indvendige dimensioner på 45 x 45 mm og ydre dimensioner på 71 x 71 mm og er med skruefastgørelse. Afdækning i den ønskede farve skal bestilles separat.



Tekniske data

Kombineret koaksialkabel med RJ45-forbindelse, UTP Cat. 6A, flad model inkl. indsats 71 x 71 mm, med skruefastgørelse.

- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surround-plade
- Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandklasse på IK06
- Godkendelse: CE

Universel Indsats 45 × 45 mm, NA.

- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade
- Vandklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandklasse på IK06
- Indmuringsramme
 - metaltykkelse 1 mm
 - efter skæring galvaniseret på alle sider også på skærefladerne
 - med 4 riller med skruehul på 7 mm
 - med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Fastgørelsesmetode
 - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeblader
- Midt-til-midt afstand
 - horisontal kobling og vertikal kobling med akseafstand 71 mm
 - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
 - ekstra styrke p.g.r af de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Slutgrænse: Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
- Omgivelsestemperatur: -5 – +40 °C
- Godkendelse: CE

Uskærmet RJ45-stik Cat 6A til båndbredde op til 500MHz

- dimensions: H 20 x W 95 x D 42mm

- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06

Adapter 9.5, single, flat for RJ connectors 650-450xx

- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06

