

# Smart tovejs-kontakt, monteringsunderlag, 2 x 10 A (i alt maks. 16 A), 71 x 71 mm, med skruefastgørelse

**551-72112**


4 year warranty

Den smart dobbeltkontakt har en omskifterkontakt, til at tænde og slukke belysning. Den indeholder en sender og modtager, der kommunikerer trådløst med det trådløse smart-hub til Niko Home Control.

Du kan bruge den smart dobbeltkontakt til at erstatte en klassisk kontakt. Den er udstyret med en forlængerklæmme, så den i kombination med en klassisk trykknop nemt kan erstatte et veksel- eller krydskredsløb. Den smart dobbeltkontakt kan aktivere sin egen kontakt.

Efter tilføjelsen af det trådløse smart-hub til Niko Home Control er det muligt at konfigurere ekstra funktioner med Niko Home Controls programmerbare software. På den måde er det muligt at forbinde disse i en atmosfære eller all-out funktion og meget mere.

Det er muligt at adskille betjeningen fra den indbyggede kontakt. På den måde har du fuld fleksibilitet til via det programmerbare software at konfigurere kontakten og betjeningen hver for sig.



## Tekniske data

Smart tovejs-kontakt, monteringsunderlag, 2 x 10 A (i alt maks. 16 A), 71 x 71 mm, med skruefastgørelse.

- Strømforsyning: 230 Vac (kræver jordforbindelse)
- Kommunikationsprotokol: Easywave #
- Monteringsmetode: vægmontering
- Monteringshøjde: 110 - 120 cm
- Justering af indstillinger: Niko Home Control programmeringssoftware (kræver hub 552-00001)
- Maksimal rækkevidde (fra switch til smart hub): 30 m
- Driftsfrekvens: 869,05 Mhz
- Maksimal frekvens-styrke: 6 dBm
- LED farve: white
- Kapslingsklasse: IP20
- Indmurationsdybde: 40 mm
- Påkrævet type europadåse
  - dybde: min. 40 mm (kabelplads inkluderet)
  - klo-/skruefastgørelse: 60 mm
  - indvendig diameter boks: 60 mm
  - flere dåser centerafstand vandret: 71 mm
  - flere dåser centerafstand lodret: 71 mm
- Fastgørelsesmetode
  - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeblader
- Midt-til-midt afstand
  - horisontal kobling og vertikal kobling med akseafstand 71 mm
  - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
  - ekstra styrke p.gr af de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Tilslutningsklemmer
  - op til 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> ledning pr. tilslutningsklemme
- Omgivelsestemperatur: 0 – +40 °C
- Dimensioner (HxBxD): 71.5 x 73 x 40 mm

- Vægt: 70 g
- Godkendelse: CE



### Dimensioner

