

Smart jednoduchý spínač, přístrojový spodok, 10 A, 71 x 71 mm, pripevnenie skrutkami, technológia Easywave

551-72111


4 roky záruka

Smart jednoduchý spínač má spínací kontakt na spínání osvetlenia. Obsahuje vysielateľ a prijímač, ktoré dokážu bezdrôtovo komunikovať so smart hub (inteligentným rozbočovačom) z Niko Home Control. Tento smart jednoduchý spínač môžete použiť ako náhradu za bežný spínač. Je vybavený rozširujúcou svorkou, čiže v kombinácii s bežným tlačidlom môže jednoducho nahradiť viacsmerný alebo striedavý prepínač. Smart jednoduchý spínač dokáže spínať svoj vlastný kontakt.

Po pripojení k bezdrôtovému smart hub pre Niko Home Control bude možné nakonfigurovať dodatočné funkcie pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. Napr. môžete pridať spínač pre svetelnú scénu alebo funkciu všetko VYP.

Ovládač môžete odpojiť od zabudovaného kontaktu. Takto máte k dispozícii absolútnu flexibilitu, aby ste spínací kontakt a ovládacie prvky mohli prostredníctvom programovacieho softvéru nakonfigurovať nezávisle od seba. Toto zariadenie nie je kompatibilné s wireless bridge (550-00640).

Tento výrobok je chránený minimálne jedným patentom (žiadostou o udelenie patentu). Viac informácií o patentoch nájdete na stránke www.niko.eu/innovation.



Technické údaje

Smart jednoduchý spínač, přístrojový spodok, 10 A, 71 x 71 mm, pripevnenie skrutkami, technológia Easywave #.

- Nie je kompatibilný s wireless bridge, je kompatibilný s bezdrôtovým smart hubom
- Počet ovládacích tlačidiel: 1 tlačidlo + LED svetlá
- Max. menovitá hodnota MCB: 16 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi)
- Komunikačný protokol: Easywave #
- Maximálny výkon rádiové frekvencie: 6 dBm
- Prevádzková frekvencia: 0.8691 GHz
- Stupeň ochrany: IP20
- Montážny rám
 - 1 mm hrubý kov
 - zo všetkých strán pozinkovaný
 - so 2 drážkami
- Požadovaný typ zapustenej montážnej krabice
 - hĺbka: min. 40 mm (vrátane priestoru na kábel)
 - upevnenie rozperkou/skrutkou: 60 mm
 - vnútorný priemer krabice: 60 mm
 - horizontálna vzdialenosť stredu viacerých krabíc: 71 mm
 - vertikálna vzdialenosť stredu viacerých krabíc: 71 mm
- Spôsob pripevnenia
 - so skrutkami pre jednoduché upevnenie v zapustenej krabici s povrchmi pre upevnenie
- Stredová vzdialenosť

niko

- horizontálne spojenie a vertikálne spojenie stredovou vzdialenosťou 71 mm
- na horizontálne spojenie prístrojových spodkov sú na spodnej strane dva predformované výstupky. Zložením týchto výstupiek smerom nadol sa spojenie zaistí
- extra robustnosť vďaka prehnutým okrajom na vonkajšej strane základne a pokračovaniu do vnútra základne
- Prierez vodičov
 - až 2 x 2,5 mm² na pripojovaciu svorku
- Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
- Rozmery (VxŠxH): 73 x 73 x 40 mm
- Hmotnosť: 70 g
- Certifikácia: CE



Rozmery

