
Taster mit Schließer- bzw. Öffnerkontakt mit 4 Anschlussklemmen, 10 A/250 Vac, Steckklemmen

170-73005

4 year warranty

Mechanismus für einen Taster mit Schließer- bzw. Öffnerkontakt mit 4 Anschlussklemmen, mit Krallenbefestigung. Abdeckung und Rahmen in der Farbe Ihrer Wahl müssen separat bestellt werden.



Technische Daten

Taster mit Schließer- bzw. Öffnerkontakt mit 4 Anschlussklemmen, 10 A/250 Vac, Steckklemmen.

- Funktion: – Drucktaster
  – in Kreuzform angelegte blockförmige Silberkontakte (cadmiumfrei)

- Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Sockelmaterial
  – Harnstoff-Formaldehyd (UF) mit hoher Hitzebeständigkeit
  – weiß RAL9010 (annähernd)
- Einbaurahmen
  – Metalldicke 1 mm
  – nach dem Schneiden an allen Seiten glänzend verzinkt, auch an den Schnittseiten
  – mit 4 Schraubnuten mit Schraubloch von 7 mm
  – mit 4 Schraublöchern ausgestattet (mit Schraubsymbol markiert) mit einem Durchmesser von 3 mm zur Montage auf Paneelen
- Einbautiefe: 18 mm
- Art der Befestigung
  – einfache Befestigung in Unterputzdose mit Grifffläche
  – mit Krallen, die mithilfe von Schrauben mit Universal-Schraubkopf (Pz1 oder Schlitz 1 x 5 mm) aufgedreht werden, zur Befestigung in Unterputzdose mit Grifffläche
  – Grifftiefe Kralen: 31 mm
  – Krallen können wieder in ihre Ausgangsposition gedrückt werden
  – Krallen können mit einem Schraubenzieher herausgedrückt werden
- Mittenabstand
  – horizontale und vertikale Verbindung mit Mittenabstand 71 mm
  – schnelle und reibungslose horizontale Verbindung mehrerer Sockel durch aufgefaltete Schwalbenschwänze an der linken und rechten Seite
  – zusätzliche Robustheit durch aufgefaltete Ränder an der Außenseite des Sockels sowie die Fortsetzung nach Innen
- Endhalter: 4 rechteckigen Öffnungen (7 x 2,5 mm), die, wenn die Unterputzdose aus dem Putz herausragt, einen Spielraum von 1 bis 1,2 mm überbrücken, sodass die Blende trotzdem eng an der Wand anliegen kann.
- Zusätzliche Klemme
  – mit einer vierten Anschlussklemme ausgestattet, die Anschluss einer Beleuchtungseinheit gestattet
- Kabelanschluss
  – Anschlussklemmen mit Steckklemmen zum Festklemmen der Leitungen ausgestattet
- Maximaler Leiterquerschnitt
  – alle Anschlussklemmen an der Sockel-Oberseite
  – bis zu 2 x 2,5 mm^2-Leitungen pro Anschlussklemme
- Abmantellänge
  – Abmantellänge 8 mm

– unauslöschliche Angabe Rückseite: Abmantellänge und Anschlussschema
– unauslöschliche Angabe Vorderseite: Klemmenbezeichnung und Schaltsymbol

- Beleuchtungselement
  – der Sockel enthält zwei rechtwinklige Aussparungen für Beleuchtungselement
  – linke Aussparung (Vorderansicht): Einklicken eines Beleuchtungselements mit Anschlussleitungen oder eines automatischen Beleuchtungselements
  – Rückseite: rundn Aussparungen für direkten Kontakt automatischen Beleuchtungselements zum Mechanismus
- Umgebungstemperatur: -5 – +40 °C
- Prüfzeichen: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
- Kennzeichnung: CE

10 A
250 Vac

Anschlussplan

