


Niko Dimmschalter, EnOcean®

360-11001

4 year warranty

Mit diesem draht- und batterielosen Dimmschalter im Niko-Design können Sie drahtlose EnOcean® zertifizierte 868 MHz Empfänger fernbedienen. Beispiele sind Niko-Präsenzmelder mit EnOcean® Interface (350-41680, 350-41780, 350-41781). Schlitz in der Wand oder das Verlegen von Kabeln sind nicht erforderlich. Um optimale Leistungen zu erzielen, befolgen Sie die Richtlinien zur Installation und Funkplanung. Das Kopplungsverfahren mit einem drahtlosen Empfänger bestimmt die Funktion der einzelnen Tasten. Bis zu vier Tasten können konfiguriert werden. Der Dimmschalter kann in eine europäische Unterputzdose eingebaut, an eine Wand geschraubt (Schrauben nicht mitgeliefert) oder mit doppelseitigem Klebeband (mitgeliefert) auf eine ebene Fläche geklebt werden. Die Abdeckung und der Rahmen sind separat zu bestellen. Der Dimmschalter lässt sich mit jedem Niko Pure-, Niko Intense- und Niko Original-Rahmen in der Farbe Ihrer Wahl kombinieren.



Technische Daten

Niko Dimmschalter, EnOcean®.

- Abmessungen (HxBxT): 83 x 83 x 15 mm
- Stromversorgung: integrierter Kinetic Energy Harvester
- RF-Protokoll: EnOcean®
- Modulation: Amplitudenumtastung (ASK)
- maximale HF-Leistung: 5dBm / 3,1 mW
- Datenrate: 125 kbps
- Konfiguration: spezielle Tastenkombinationen (SBC) NFC-Forum Type 2 Tag
- Montagehöhe: 110 cm
- Temperatur (Lagerung / Betrieb): -25 °C - +65 °C
- Maximale Reichweite (Innenbereich): bis 30 m
- Betriebsfrequenz: 868,3 MHz
- Antenne: integrierte Antenne
- Gewicht: 25 g
- Schutzart: IP20
- Kennzeichnung: CE
- Anzahl der Bedientaster: Der Sockel des 4-fachen potentialfreien Drucktasters ist aus Polycarbonat gefertigt. Neben den 4 Drucktastern (links und rechts oben und links und rechts unten) ist der Mechanismus in der Mitte an der Vorderseite mit Schnapphaken ausgestattet, die zum Festhalten der beiden Tasten dienen, sowie mit einer Zierplatte (mit oder ohne Textfeld).
- Gewicht: 25 g
- Kennzeichnung: CE

