

Kombination av kronströmställare och eluttag med sidojord, komplett enhet inkl. täckram, white

101-62815


4 års
garanti

Kombination av en infälld kronströmställare 10 A/250 Vac, med ett tvåpoligt infällt eluttag 16 A/250 V med sidojord och en täckram. Kombinationen passar i en enkel infälld dosa. Komplet enhet inkl. täckram och förmonterad centrumpatta, Färg: white

Tekniska data

Kombination av kronströmställare och eluttag med sidojord, komplett enhet inkl. täckram, white

- Färg: vit (genomgående färgad, ungefär NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Jordningstyp: sidjordning
- Effekt: brytare: 10 A/250 VAC / eluttag: 16 A/250 VAC
- Infällningsram
 - metalltjocklek 1 mm
 - galvaniserad på alla sidor
 - med 4 spår
- Material infällningsplatta: Centralplattan är tillverkad av stöttålig, dammtålig och styv polykarbonat. Basmateriale är genomgående färgat.
- Material jordning: sidjordning i högkvalitativ mässing
- Fixeringsmetod
 - med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med grepppylor
- Trådslutning
 - uttagen är försedda med skruvplintar för fastklämning av trådarna.
- – Alla plastkomponenter är självsläckande (klarar ett glödtrådstest på 650 °C) och är halogenfria.
- Kapslingsklass: IP20
- Kapslingsklass: Kombinationen av en brytare, en centralplatta och en infällningsplatta har kapslingsklass IP20.
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slag-hållfasthet på IK06
- Märkning: CE



10 A 250 Vac
16 A
250 Vac

