

# Stänkskyddad blindlock, svart

**761-38500**

E-Nr.: 1891934

**4** års  
garanti

Blindlocket monteras direkt på en stänkskyddad förhöjningsram och är tillverkad av ABS. Den används för att stänga förhöjningsramar som ska användas för senare utvidgningar av systemet eller för att installera funktioner som inte är standard. Färg: svart.

## Tekniska data

Stänkskyddad blindlock, svart. Skyddslock: Varje eluttag är helt täckt av en uppfällbar skyddskåpa. En fjäder och ett krokfäste håller skyddskåpan ordentligt stängd.

- Färg: Basmaterialen är genomgående svart (RAL 9005)
- Försegling: Locket har en integrerad förslutning och är hermetiskt fäst vid lämplig dosa.
- Ytmaterial: Blindplattan är tillverkad av styv akrylonitril butadien styren (ABS).
- Utanpåliggande dosa: Funktionen är avsedd att monteras i en stänksäker monteringsdosa. Funktionen har en integrerad förslutning och är hermetiskt fäst vid lämplig dosa (beställs separat).
- Kemisk beständighet: testad och godkänd för användning i miljöer med ammoniaknivåer på upp till 20 ppm
- Omgivningstemperatur: -25 – +55 °C
- Kapslingsklass: Se kapslingsklassen för den monterade funktionen
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en Hydro-mekanism och en plan eller utanpåliggande dosa har en slaghållfasthet på IK07 med en lägsta temperatur på -25 °C och en högsta temperatur på 55 °C
- Märkning: CE

