štvorkanálový LED riadiaci modul s konštantným napätím, bezdrôtový

410-00121

4 year warranty

Štvorkanálový riadiaci modul je vhodný na ovládanie LED pásov (konštantné napätie, spoločná anóda) od 12 do 24 Vdc. Riadiaci modul má maximálny výkon 50 W na kanál pre 12 Vdc LED pásy a 100 W na kanál pre 24 Vdc LED pásy. Tento riadiaci modul dokáže ovládať nasledujúce typy LED pásov: RGB, RGBW, nastaviteľné biele a jednofarebné. Na ovládanie farebných LED pásov odporúčame špeciálne navrhnutý RGB(W) nástenný riadiaci modul v 4-tlačidlovom režime (katalógové číslo 410-00002 + xxx-90002). Nahrádza 340-00120 a 340-00121



Technické údaje

- Vstupné napätie: 12-24V DC
- Počet LED kanálov: 4 (R-WW, G-CW, B-WW, W-CW), nie sú ovládané jednotlivo
- typy LED pásov: RGB(W), nastaviteľná biela, jednofarebné
- metóda nastavovania LED pásov: DIP prepínač
- ovládanie LED: konštantný zdroj napätia, spoločná anóda
- Výstupné napätie: 12-24 Vdc na kanál
- Výstupný prúd: max. 4.2 A na kanál
- Výstupný výkon: max. 50W (12 Vdc) alebo 100 W (24 Vdc) na kanál
- Master/podružný pripojenie: vodičmi
- Master/podružný nastavenie režimu: DIP prepínač
- Max. počet jednotiek podružných na master: 9
- Bezdrôtový systém v súlade s Easywave protokolom
- Kompatibilný s bezdrôtovými ovládačmi v súlade s Easywave protokolom
- Podporuje 1, 2, a 4-tlačidlové ovládacie režimy v súlade s Easywave protokolom
- Špecifické 4-tlačidlové LED ovládanie: 410-00002 + xxx-90002
- Počet bezdrôtových riadiacich modulov na master: max. 15
- Metóda programovania: tlačidlo a spätná väzba prostredníctvom LED
- Frekvencia: 868 MHz
- Max. výkon rádiovej frekvencie: 10 dBm
- Rozsah prenosu: ± 25 m v interiéri, 100 m na otvorenom priestranstve
- Primárne pripojenie: 1 x 2,5 mm^2 alebo 2 x 1,5 mm^2
- Sekundárne pripojenie: 1 x 1,5 mm^2
- Rozmery: 116 x 52 x 32 mm (VxŠxH)
- Min. priemer vrtáka: min. 60 mm
- Minimálna montážna výška pri zapustenej montáži do podhľadu: 170 mm
- Montáž: 4 otvory na skrutky (priemer 4 mm)
- Stupeň krytia: IP20
- Max. prevádzková teplota: 45 °C
- Označenie: CE
- Stupeň ochrany: IP20
- Stupeň ochrany: IP20

CE

Schéma zapojenia

