


Klíčový spínač 10 A/250 Vac

Pomocou tohto vodoodolného kľúčového spínača jednoducho otvoríte a zatvoríte elektrické posuvné dvere, brány, kryt na bazény atď.



Klíčový spínač 10 A/250 Vac

Pomocou tohto vodoodolného klúčového spínača jednoducho otvoríte a zatvoríte elektrické posuvné dvere, brány, kryt na bazény atď.

 10 A
250 Vac



KOMPLETNÝ PRÍSTROJ SO SKRUTKOVÝMI SVORKAMI, BEZ MONTÁŽNEJ KRABICE (IP55)



	700-38700	Počet kusov: 10
	701-38700	Počet kusov: 10
	761-38700	Počet kusov: 10

700-38700

4 year
warranty

Vodoodol. tlačidlo 10 A, skrutkové svorky, bez montážnej krabice (na povrchovú montáž), grey



Pomocou tohto vodoodolného kľúčového spínača môžete jednoducho otvoriť a zatvoriť elektrické posuvné dvere, brány, kryty na bazény atď. Kľúčový spínač má tri polohy (1-0-2) a kľúč je možné vytiahnuť v ktorejkoľvek polohe. Štandardne s každou objednávkou dostanete dva kľúče. Kľúčový spínač je kompatibilný so všetkými Niko Hydro montážnymi krabicami (na povrchovú alebo zapustenú montáž). Celá jednotka je vodoodolná, vďaka čomu je veľmi vhodná na použitie vo vlhkých prostrediach a náročných podmienkach.

Vodoodol. tlačidlo 10 A, skrutkové svorky, bez montážnej krabice (na povrchovú montáž), grey. Krytka má úplný uzáver a je hermetický utesnená na príslušnú krabicu.

- Prevádzková teplota: -25 – +55 °C
- Stupeň ochrany: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má stupeň ochrany IP55
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má odolnosť voči nárazu IK07 s minimálnou teplotou -25 °C a maximálnou teplotou 55 °C
- Certifikácia: CE

10 A
250 Vac



701-38700

4 year
warranty

Vodoodol. tlačidlo 10 A, skrutkové svorky, bez montážnej krabice (na povrchovú montáž), white



Pomocou tohto vodoodolného kľúčového spínača môžete jednoducho otvoriť a zatvoriť elektrické posuvné dvere, brány, kryty na bazény atď. Kľúčový spínač má tri polohy (1-0-2) a kľúč je možné vytiahnuť v ktorejkoľvek polohe. Štandardne s každou objednávkou dostanete dva kľúče. Kľúčový spínač je kompatibilný so všetkými Niko Hydro montážnymi krabicami (na povrchovú alebo zapustenú montáž). Celá jednotka je vodoodolná, vďaka čomu je veľmi vhodná na použitie vo vlhkých prostrediach a náročných podmienkach.

Vodoodol. tlačidlo 10 A, skrutkové svorky, bez montážnej krabice (na povrchovú montáž), white. Krytka má úplný uzáver a je hermetický utesnená na príslušnú krabicu.

- Prevádzková teplota: -25 – +55 °C
- Stupeň ochrany: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má stupeň ochrany IP55
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má odolnosť voči nárazu IK07 s minimálnou teplotou -25 °C a maximálnou teplotou 55 °C
- Certifikácia: CE

10 A
250 Vac



761-38700

4 year warranty

Vodoodol. tlačidlo 10 A, skrutkové svorky, bez montážnej krabice (na povrchovú montáž), black



Pomocou tohto vodoodolného kľúčového spínača môžete jednoducho otvoriť a zatvoriť elektrické posuvné dvere, brány, kryty na bazény atď. Kľúčový spínač má tri polohy (1-0-2) a kľúč je možné vytiahnuť v ktorejkoľvek polohe. Štandardne s každou objednávkou dostanete dva kľúče. Kľúčový spínač je kompatibilný so všetkými Niko Hydro montážnymi krabicami (na povrchovú alebo zapustenú montáž). Celá jednotka je vodoodolná, vďaka čomu je veľmi vhodná na použitie vo vlhkých prostrediach a náročných podmienkach.

Vodoodol. tlačidlo 10 A, skrutkové svorky, bez montážnej krabice (na povrchovú montáž), black. Krytka má úplný uzáver a je hermeticky utesnená na príslušnú krabicu.

- Prevádzková teplota: -25 – +55 °C
- Stupeň ochrany: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má stupeň ochrany IP55
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má odolnosť voči nárazu IK07 s minimálnou teplotou -25 °C a maximálnou teplotou 55 °C
- Certifikácia: CE

