

Tento 2-kanálový prijímač pre montáž na DIN lištu je riadený bezdrôtovo pomocou rádiovkej frekvencie. Má dva beznapätové kontakty 16 A / 230 V a pripojenie pre externú anténu (410-00359).

Každý prepínací výstup môže mať k nemu pripojených 32 prenosových kódov. Prijímač je možné ovládať v režimoch: zap/vyp, impulz a spínač „dead man“.

Režim zap/vyp má tiež dve funkcie časovača a logickú funkciu.



# 410-00351

4 year warranty

## Bezdrôtový 2-kanálový prijímač- spínač



Tento 2-kanálový prijímač pre montáž na DIN lištu je riadený bezdrôtovo pomocou rádiovkej frekvencie. Má dva beznapätové kontakty 16 A / 230 V a pripojenie pre externú anténu (410-00359). Každý prepínací výstup môže mať k nemu pripojených 32 prenosových kódov. Prijímač je možné ovládať v režimoch: zap/vyp, impulz a spínač „dead man“. Režim zap/vyp má tiež dve funkcie časovača a logickú funkciu.

- DIN rozmery: 2TE
- Rozmery: 34,5 / 89,6 / 62,8 mm
- Komunikačný protokol: Easywave 868,30 Mhz
- Vstupné napätie: 230 V AC, 50 Hz
- Výstup: 2 bezpotenciálové kontakty 16 A (NO)
- Prevádzková teplota: -20 ° C až +45 ° C
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: 0,4 W max. 1,2 W bez zaťaženia
- Hmotnosť: 108 g
- Stupeň ochrany: IP20

