

Ventilationskontroll med LED för Niko Home Control, sterling coated

121-52054

E-Nr.: 1710509

4 års
garanti

Med denna tryckknapp kan man ställa in fyra ventilationslägen. Den monteras på en brytarinsats via klickmekanism. En LED-indikering visar inställd ventilationsnivå. Färg: Färg: sterling coated.

Tekniska data

Ventilationskontroll med LED för Niko Home Control, sterling coated.

- Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
- Skriva ut: Knappen i det nedre högra hörnet visar en klocka som anger boostfunktionen. På de andra tre knapparna visas en fläkt där hastigheten går moturs, med början på knappen i det övre vänstra hörnet.
- Lins: De övre och nedre knapparna har en liten gul LED-lampa (1,5 x 1,5 mm) nedtill som anger åtgärdens status. Med programmeringsprogramvaran kan du programmera att LED-lamporna tänds när utgången är antingen aktiverad eller avaktiverad.
- Brandsäkerhet
 - Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödtrådtest på 650 °C)
 - Plastdelarna i centralplattan är halogenfria
- Matningsspänning: 26 V DC (SELV, säkerhetsklenspänning)
- Demontering: Demontera genom att dra centralplattan från basen.
- Slaghållfasthet: Efter montering garanteras en slaghållfasthet på IK06.
- Mått (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Märkning: CE

