

# Detektor pohybu určený na použitie v chodbách, 230 Vac, 360°, 1-kanálový, 32 m, na povrchovú montáž

351-25005

4 roky  
záruka

1-kanálový detektor pohybu na zapustenú montáž je vhodný na zapínanie a vypínanie interiérového osvetlenia. Svetlo môžete vždy zapnúť pomocou N.O. tlačidla (230 Vac) (objednať samostatne). Detektor je vybavený integrovaným snímačom osvetlenia.

## Technické údaje

Detektor pohybu určený na použitie v chodbách, 230 Vac, 360°, 1-kanálový, 32 m, na povrchovú montáž.



- Technológia detektora: PIR
- Vstupné napätie: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Výstup detektora: 230 V (ON/OFF)
- Počet kanálov: 1 kanál
- Intenzita svetla: 5 lux – 2000 lux
- Oneskorenie vypnutia: 10 s – 20 min
- Detekčný uhol: 360°
- Oblasť snímania (PIR):  $\varnothing$  32 m z výšky 8 m
- Prevádzková teplota: -20 – +40 °C
- Montáž: zápusťná montáž
- Priemer vrtáka: 48 mm
- Montážna výška: 2 – 8 m
- Použitie: len na vnútorné použitie
- Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek ( $\cos = 1$ ): 2300 W
- Maximálna záťaž nízkonapäťových halogénových žiaroviek: 1150 W
- Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi): 350 W
- Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V: 350 W
- Rozmery (VxŠxH): 105 x 105 x 71 mm
- Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH): 35 x 105 x 105 mm
- Odolnosť voči nárazu: IK02
- Trieda ochrany: zariadenia triedy II
- Certifikácia: CE
- Technológia detektora: PIR
- Vstupné napätie: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Výstup detektora: 230 V (ON/OFF)
- Počet kanálov: 1 kanál
- Intenzita svetla: 5 lux – 2000 lux
- Oneskorenie vypnutia: 10 s – 20 min
- Detekčný uhol: 360°
- Oblasť snímania (PIR):  $\varnothing$  32 m z výšky 8 m

**niko**

- Prevádzková teplota: -20 – +40 °C
- Montáž: zápusťná montáž
- Priemer vrtáka: 48 mm
- Montážna výška: 2 – 8 m
- Použitie: len na vnútorné použitie
- Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek ( $\cos = 1$ ): 2300 W
- Maximálna záťaž nízkonapäťových halogénových žiaroviek: 1150 W
- Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi): 350 W
- Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V: 350 W
- Rozmery (VxŠxH): 105 x 105 x 71 mm
- Odolnosť voči nárazu: IK02
- Trieda ochrany: zariadenia triedy II
- Certifikácia: CE

